

KENWOOD

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD

KDC-W9537U
KDC-W9537UY

NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



Slovenia/00 (KEE)

Pregled vsebine

Varnostni ukrepi	3	Možnosti upravljanja CD-ja/zvokovne datoteke (USB naprave/iPoda/notranjega pomnilnika)	26	B.M.S. Izravnava ojačanja frekvence nizkih tonov	
Opombe	4	Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek		Upravljanje AMP	
Splošne funkcije	8	Predvajanje USB naprave (iPod)		Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov	
Napajanje		Predvajanje z notranjega pomnilnika		Iskanje postaj z boljšim sprejemom	
Izbiranje vira		Predvajanje zunanjih plošč		Način za iskanje postaj	
Jakost zvoka		Premor in predvajanje		AF (Alternative Frequency)	
Slabilnik zvoka		Iskanje pogona		Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)	
Avdio kontrola		Hitro pomikanje naprej in nazaj		Samodejno iskanje - Auto TP Seek	
Nastavitev zvoka		Iskanje skladbe		Monofonski sprejem	
Izhod za globokotona		Iskanje plošče/mape/albuma		Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira in poimenovanje	
Glasnost		Neposredno iskanje skladbe		Izbira ruskih znakov	
Nastavitev Supreme		Neposredno iskanje plošče		Pomikanje po tekstu	
TEL Mute		Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek		Vgrajena nastavitve za dodatni vnos	
Način kontrole funkcij		Izbira datoteke		Ura za nastavitve izklopa napajanja	
Sistem upravljanja zvoka		Poimenovanje plošč (DNPS)		Nastavitev branja CD plošče	
Upravljanje s položajem		Pomikanje po tekstu/med naslovi		Prenašanje slikovnega gradiva	
Upravljanje izenačevalnika		Snemanje in prenos	32	Prikaz različice strojnoprogramske opreme	
Upravljanje z WOW HD		Notranji pomnilnik		Formatiranje notranjega pomnilnika	
Shranjevanje v pomnilnik		Kopiranje z USB naprave		Nastavitev delovanja v predstavitevnen načinu	
Priklic pomnilnika		Nastavitev časa snemanja		Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika	47
Preklapljanje načina zaslonskega prikaza		Snemanje glasbenega CD-ja		Dodatni pribor/Vgradnja opreme	49
Nastavitev statusa		Brisanje datotek v pomnilniku		Povezovanje kablov s priključnimi točkami	50
Izbira grafičnega prikaza		Menijski sistem	37	Vgradnja/Odstranjevanje aparata	52
Izbira prikaza besedila		Menijski sistem		Odpravljanje težav	53
Besedilni prikaz		Varnostna šifra		Tehnični podatki	56
Izbira barve pisave		Način izbire vira			
Izbira prikaza ikon		Način nastavitve iPoda			
Izbira zunanjega prikaza		Zvočni signal na dotik			
Nastavitev kota		Ročno reguliranje nastavitve ure			
Prednja plošča - varovalo pred krajom		Reguliranje nastavitve datuma			
Funkcije radijskega sprejemnika	21	Način za nastavitve datuma			
Iskanje postaj		Usklajevanje ure			
Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem		DSI (Disabled System Indicator)			
Pomnilnik prednastavljenih postaj		Nadzor osvetlitve zaslona			
Samodejno shranjevanje v pomnilnik		Zatamnjenik			
Prednastavljeno iskanje postaj		Reguliranje nastavitve kontrasta			
Funkcije RDS	23	Nastavitev nasprotnega prikaza			
Informacije o prometu		Nastavitev vgrajenega ojačevalnika			
Pomikanje po radio tekstu		Nastavitev sistema Dual Zone			
PTY (Program Type - Vrsta programa)		B.M.S. (Bass Management System - Sistem upravljanja nizkih tonov)			
Prednastavitev vrste programa					
Spreminjanje jezika za funkcijo PTY					

▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

Za preprečitev požara oziroma poškodb upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, železnih orodij).
- Ko vozite, nikoli predolgo ne glejte na prikazovalnik enote in ne fiksirajte pogleda nanj.
- Za namestitvev in ožičenje tega izdelka potrebujete znanje in izkušnje. Zaradi varnosti raje prepustite montažo in povezovanje priključkov strokovnjakom.

▲OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam aparata, upoštevajte naslednja navodila:

- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne postavljajte tako, da je neposredno na sončni svetlobi, izpostavljena pretirani vročini ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se jih ne dotikate s prsti.
- Prednje plošče ne izpostavljajte hudim pretresom, saj je sestavni del precizne opreme.
- Pregorelo varovalko vedno zamenjajte le z novo ustrezne jakosti. Uporaba neprimerne varovalke lahko povzroči okvaro.
- Ne pritiskajte premočno na premikajočo se prednjo ploščo in nanjo ne odlagajte ničesar. S tem jo lahko okvarite ali poškodujete.
- Uporabite samo vijake, ki so priloženi oz. namenjeni montaži. Če uporabite napačne vijake, lahko poškodujete enoto.

Ko ste v vozilu, ploščo pritrdite

Ko ploščo odstranite, se pojavi zaklepna ročica plošče. Zato je treba ploščo pritrditi, ko je električni sistem avtomobila v pogonu.

Ne vstavljajte 3-palčnih CD plošč v režo za CD

Če v enoto poskušate vstaviti 3-palčni CD z adapterjem, se adapter lahko loči od CD plošče in enoto poškoduje.

CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto

Na to enoto lahko priključite izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood, izdelane leta 1998 ali pozneje.

Podatke o priključljivih modelih izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč poiščite v katalogu ali se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood. Ne pozabite, da na to napravo ni mogoče priključiti izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč znamke Kenwood, izdelanih leta 1997 ali prej.

Priključitev nepodprtih izdelkov lahko povzroči škodo. Nastavitev stikala "O-N" v položaj "N" za ustrezne izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood.

Funkcije in zaslonske informacije, ki so na voljo, so odvisne od posameznih modelov priključenih naprav.



- Nepravilna povezava lahko poškoduje osrednjo enoto in izmenjevalnik CD plošč.

Zameglitev leče


Ko v hladnem vremenu vključite grelec v avtomobilu, se lahko na leči CD predvajalnika enote pojavi rosa ali kondenz. Temu rečemo zameglitev leče in lahko prepreči predvajanje CD plošč. V takem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.

Opombe

- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Prikazani so lahko znaki, skladni z ISO 8859-1.
- Prikazani so lahko znaki, skladni z ISO 8859-5 ali ISO 8859-1. Preberite <Izbira ruskih znakov> (stran 44). (Za rusko prodajno območje KDC-W9537UY)
- Funkcija RDS ne deluje, če storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- V tem dokumentu prižgana opozorilna lučka pomeni, da je stanje prikazano. Glej <Preklapljanje načina zaslonskega prikaza> (stran 16) za podrobnosti o prikazu stanja.
- Skice vsebin na zaslonu, funkcijske ikone in kontrolno ploščo smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Skice v priročniku se zato lahko razlikujejo od dejanskega videza zaslona na opremi; nekatere skice so lahko povsem drugačne in jih na opremi ne boste našli.

Kako ponastaviti vašo napravo

- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete na gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitve.
- Odstranite napravo USB preden pritisnete tipko Reset. S pritiskom na tipko Reset in nameščeno napravo USB lahko poškodujete podatke na napravi USB. Kako odstraniti napravo USB preberite v poglavju <Predvajanje USB naprave (iPod)> (stran 27).
- Preden pritisnete gumb reset, prenehajte s snemanjem in kopiranjem. Če pritisnete na gumb reset med zapisovanjem v notranji pomnilnik, na primer v primeru snemanja in kopiranja, se lahko podatki v pomnilniku poškodujejo. Za informacije o prekinitvi snemanja ali kopiranja glej <Snemanje glasbenega CD-ja> (stran 34) in <Kopiranje z USB naprave> (stran 33).
- Pritisnite na gumb za vrnitev v prvotni položaj, če upravljate s samodejnim izmenjevalnikom CD plošč, ki ne deluje pravilno. S tem povrnete napravo v prvotno stanje delovanja.



Gumb za ponastavitev (Reset)

Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča zamazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo. Če je plošča zelo zamazana, obrišite madeže s tkanino, navlaženo z nevtralnimi čistilom, nato pa čistilo obrišete s površine.



- Nanašanje pršilnega čistila neposredno na napravo lahko vpliva na mehanske dele naprave. Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredčilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbišete črke.

Čiščenje priključnic in gumbov na prednji plošči

Če se na gumbih in priključnicah nabere umazanija, jih obrišite s mehko, suho krpo.

Preden začnete napravo uporabljati

Naprava je v začetku nastavljena na način, v katerem je prikazano njeno delovanje. Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati funkcijo <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 46).

"Music Editor" KENWOOD, ki je kot računalniški program priložen enoti KDC-W9537U/W9537UY

- "Music Editor" je posnet na CD-ROM-u, ki je priložen tej enoti.
- Za namestitev "Music Editor" preberite priložena navodila za namestitev.
- Za delovanje "Music Editor" preberite navodila za uporabo na CD-ROM-u in Pomoč "Music Editor"
- Enota lahko predvaja glasbo s CD-ja/ USB naprave, ki ste ju ustvarili s "Urejevalnikom glasbe".
- Informacije o nadgradnji "Music Editor" so vam na voljo na spletni strani www.kenwood.com.

O zvokovnih datotekah

• Podprte zvokovne datoteke

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)

• Podprti mediji

CD-R/RW/ROM

• Podprt diskovni datotečni format

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.

• Podprte USB naprave

USB razred za množično shranjevanje, iPod z KCA-iP200


• Podprt datotečni sistem USB naprave

FAT16, FAT32

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

• Vrstni red predvajanja zvokovnih datotek

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.



Spletni priročnik o zvokovnih datotekah vam je na voljo na spletni strani

www.kenwood.com/audiofile/. V tem priročniku najdete podrobnejše informacije in napotke, ki jih v pričujočem priročniku ni. Preberite tudi spletni priročnik.



- V tem priročniku se beseda "USB naprava" nanaša na flash pomnilnike in digitalne predvajalnike zvoke, ki so opremljeni z USB priključkom.
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z KCA-iP200 (dodatna oprema). iPod, ki je priključen na KCA-iP200, lahko upravljate s to enoto. Naprave iPod, ki jih lahko priključite na KCA-iP200, so iPod nano in iPod z videom. Ko je iPod priključen z navadnim USB kablom, je prepoznan kot naprava za množično shranjevanje.
- Za podprte formate in vrste USB naprav pogledajte na spletno stran www.kenwood.com/usb/.

O napravi USB

- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Naprave USB ne morete priključiti preko razdelilnika USB.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.
- Za predvajanje zvokovnih datotek, shranjenih na USB napravo si preberite <Možnosti upravljanja CD-ja/zvokovne datoteke (USB naprave/iPoda/ notranjega pomnilnika)> (stran 26).
- Za prikllop USB naprave je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatek). Če uporabite kak drug kabl, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

Sistem ODD (Offset Dual Differential) D/A

Visoko kakovostni zvok bo predvajal ODD D/A System. Dvojni D/A pretvorniki so vgrajeni v sistem ODD D/A System, digitalna obdelava pa je izolirana in se za prednji kanal nadzira ločeno, tako da je ločitev kanalov močno izboljšana.

Med obdelavo nastajajo podatki, pri katerih se na strani primanjkljaja izravnavajo zvočni podatki in oba signala (z izvirnimi in izravnanimi podatki) se pretvorita in združita v digitalni signal z manj šuma in popačenosti.

Toda sistem ODD D/A nima nobenega učinka v naslednjih pogojih.

- Ko je možnost "2 ZONE" funkcije <Nastavitev zvoka> (stran 9) nastavljena na "ON".

Upravljanje sprejemnika DAB

Podatke o nastavitvah sprejemnika DAB poiščite v skupini [A] v priročniku za upravljanje sprejemnika DAB KTC-9090 DAB (dodatna oprema). Naslednji načini upravljanja funkcije te enote pa se lahko razlikujejo od opisov v priročniku, zato preberite dodatna navodila.

<Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc>

1. Izberite prednastavljeno pasovno območje za Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc (AME).
2. Pritisnite na gumb [AME] za vsaj 2 sekundi. Odprite Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc. Ko se nastavitev shrani v pomnilnik, se na zaslonu izpišejo številke prednastavljenih gumbov in oznaka skupine.

<Pomnilnik prednastavljene storitve>

Za delovanje pomnilnika glej <Pomnilnik prednastavljenih postaj> v tem priročniku za uporabo.

<Priklic prednastavljene storitve>

Za delovanje priklica glej <Prednastavljeno uglaševanje> v tem priročniku za uporabo.

<Spreminjanje prednastavljenih programskih zvrsti>

Za delovanje prednastavitve programskih zvrsti PTY glej <Prednastavitev programskih zvrsti> v tem priročniku za uporabo.

<Iskanje po vrstah programov in jezikih> in <Jeziki na zaslonu> v meniju <Funkcija programskih zvrsti (PTY)>

Namesto na gumb [DISP] pritisnite na gumb [TI].

Brezžično upravljanje z Bluetoothom

Preberite navodila za uporabo Bluetooth brezžičnega kompleta KCA-BT100 (dodatna oprema).

Naslednji načini upravljanja funkcije te enote pa se lahko razlikujejo od opisov v priročniku, zato preberite dodatna navodila.

<Klicanje s pomočjo funkcije hitro klicanje>

1. Pritisnite kontrolni gumb. Izberite zasloni prikaz "DIAL".
2. Pritisnite gumb [FNC].
3. Z obračanjem gumba za upravljanje izberite številko, ki jo želite ponovno priklicati.
4. Pritisnite kontrolni gumb.

<Pisovanje seznama prednastavljenih številok>

1. Delovanje je enako. Preberite navodila za uporabo KCA-BT100.
2. Pritisnite gumb [FNC].
3. Z obračanjem gumba za upravljanje izberite številko, ki jo želite vnesti v pomnilnik.
4. Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

<Brisanje vnešenega mobilnega telefona>

- 1–3. Delovanje je enako. Preberite navodila za uporabo KCA-BT100.
4. Pritisnite kontrolni gumb.
5. Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.
6. Pritisnite kontrolni gumb.
7. Pritisnite gumb [FNC].

Delovanje menija

Za delovanje menija preberite <Sistem menija> v tem priročniku za uporabo. Za nastavitev elementov preberite navodila za uporabo brezžičnega vmesnika.

Prikaz statusa mobilnega telefona


Status mobilnega telefona je prikazan na prikazovalniku statusa te enote. Za informacije o prikazanih ikonah preberite navodila za uporabo brezžičnega vmesnika. Stanja Bluetooth povezave ni možno prikazati.

Kako ravnati s CD ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na CD plošče ne lepите traku in podobnega.
- Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.
- Ploščo začnite čistiti od središča navzven.
- Ko jemljete CD ploščo iz te naprave, jo vzemite ven v vodoravni legi.
- Če ima plošča ob središčni odprtini ali na obodu ostružke, jih najprej odstranite s konico kemičnega svinčnika ali s čim podobnim, ploščo pa uporabite šele potem.

CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.



- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z



Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.

- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)




Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenavanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

WOW HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. WOW HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

iPod is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Splošne funkcije



Ikona funkcije



Napajanje

Vklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC].



- Ko je napajanje vklopljeno, se <Varnostna šifra> (stran 38) na zaslону prikaže kot "CODE ON" ali "CODE OFF".

Izklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.

Izbiranje vira

Ovisno od nastavitve sta na voljo dva načina izbire vira.

SRC izberite način 1:

- 1 Pritisnite na gumb [SRC].
- 2 Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.
- 3 Pritisnite kontrolni gumb.

SRC izberite način 2:

Pritisnite na gumb [SRC].

Zahtevani vir	Prikaz
Sprejemnik	"TUNER"
USB naprava (iPod)	"USB" ("iPod")
Notranji pomnilnik	"Internal Memory"
CD	"Compact Disc"
Zunanji predvajalnik plošč (dodatna oprema)	"CD Changer"
Dodatni vhod	"AUX"
Dodatni vnos (dodatna oprema)	"AUX EXT"
Stanje pripravljenosti (samo v načinu Osvetlitev)	"STANDBY"



- Ta naprava samodejno izklopi vse napajanje po 20 minutah delovanja v načinu pripravljenosti in tako varčuje z akumulatorjem vozila. Čas do izklopa polnega napajanja (OFF) lahko nastavite v <Ura za nastavitvev izklopa napajanja> (stran 44).
- Ko naprava prepozna povezavo iPod-a, se prikaz vira spremeni z "USB" v "iPod".
- Preklop med SRC načinom izbire 1 in 2 v <Način izbire vira> (stran 38).
- USB (iPod) vir notranjega pomnilnika je na priključeni enoti prepoznan kot CD vir.

Jakost zvoka

Povečevanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v smeri urinega kazalca.

Zmanjševanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v nasprotni smeri urinega kazalca.

Slabilnik zvoka

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

Pritisnite na gumb [ATT].

Slabilnik zvoka vklopite in izklopite s pritiskom na gumb.

Ko je vklopljen, utripa indikator "ATT".

Avdio kontrola

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

2 Vstopite v način Avdio kontrola

Pritisnite gumb [VOL].

3 Izberite avdio element za reguliranje nastavitve

Pritisnite gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom na gumb se zamenja element za nastavitev, po vrstnem redu, prikazanem v spodnji tabeli.

4 Regulirajte nastavitev avdio elementa

Obrnite gumb [VOL].

Element za spreminjanje	Prikaz	Območje
Glasnost zadaj	"REAR VOLUME"	0 — 35
Raven globokotona	"SUBWOOFER LEVEL"	-15 — +15
Izenačevanje	"BALANCE"	levo 15 — desno 15
Dušilec zvoka	"FADER"	zadaj 15 — spredaj 15

Zapustite način avdio kontrole (Način kontrole glasnosti)

5 Zapustite način avdio kontrole

Pritisnite katerikoli gumb.

Pritisnite katerikoli gumb razen [VOL], [▲] in [ATT].

Nastavitev zvoka

Nastavitev zvokovnega sistema, npr. izravnava jakosti zvoka in delovanja "Dual Zone".

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

2 Vstopite v način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

3 Izberite želeni element, ki ga želite prilagoditi

Pritisnite gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom na gumb se zamenja element za nastavitev, po vrstnem redu, prikazanem v spodnji tabeli.

4 Nastavite zvočni element

Obrnite gumb [VOL].

Element za spreminjanje	Prikaz	Območje
Izravnava jakosti	"VOLUME OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Sistem Dual Zone	"2 ZONE"	VKLOP/IZKLOP



- Izravnava jakosti: Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti.
- Sistem Dual Zone
 - Glavni vir in pomožni vir (pomožni vhod) izvajata prednji kanal in zadnji kanal ločeno.
 - Kanal pomožnega vira se nastavi s sistemom <Nastavitev sistema Dual Zone> (stran 41).
 - Glavni vir izberete z gumbom [SRC].
 - Glasnost prednjega kanala nastavite z vrtljivim gumbom [VOL].
 - Glasnost zadnjega kanala nastavite z <Avdio kontrola> (stran 9).
 - Upravljanje z DSP bo onemogočeno.
- Sistem Dual Zone lahko uporabljate le, ko ste nastavili zadnji zvočnik na katerikoli drug način kot "None" pod <Sistem upravljanja zvoka> (stran 12).

5 Zapustite način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

Splošne funkcije

Izhod za globokotonca

Vklapljanje ali izklapljanje izhoda za globokotonca.

Držite gumb za upravljanje navzdol vsaj 2 sekundi.

Vsakič, ko pritisnete gumb, se izhod globokotonca spremeni na "ON" ali "OFF".

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "SUBWOOFER ON".

Glasnost

Izravnavanje nizkih in visokih tonov med nizko jakostjo. (Ob izbiri uglaševalca za vir se izravnava le nizki toni.)

1 Vstop v način za nastavev glasnosti

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DSP" > "SND CONT" > "LOUD".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izbira glasnosti

Obrnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb se glasnost vklopi (ON) ali izklop (OFF).

3 Izhod iz načina za nastavev glasnosti

Pritisnite kontrolni gumb.

Vir: Zvočna datoteka

Nastavev Supreme

Ko predvajate datoteke AAC, MP3 ali WMA, zapisane pri nizki bitni hitrosti (manj kot 128kb/s (fs=44,1k, 48 kHz)), jim ta funkcija povrne območje visokih frekvenc, da se približajo kakovosti zvoka enakih datotek, zapisanih pri visoki bitni hitrosti. Obdelava je optimizirana za obliko stisnjene datoteke, ki je bila uporabljena (AAC, MP3 ali WMA), in prilagaja se tudi uporabljeni bitni hitrosti.

1 Vstop v način za nastavev Supreme

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DSP" > "SND CONT" > "Supreme".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izberite Supreme

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Prikaz	Nastavev
"Supreme ON"	Predvaja zvok s funkcijo Supreme.
"Supreme OFF"	Predvaja izvirni zvok, shranjen v zvočni datoteki.

3 Izhod iz načina za nastavev Supreme

Pritisnite kontrolni gumb.



- Odvisno od odnosa med obliko zvočne datoteke in nastavitvijo bo zvočni učinek morda nezaznaven.
- Ta funkcija pri iPodu ni na voljo.

TEL Mute

Avdio sistem samodejno potihne ob sprejemu telefonskega klica.

Ob sprejemu telefonskega klica

Se na zaslonu prikaže "CALL".

Avdio sistem med pogovorom miruje.

Poslušanje zvočnih naprav med telefoniranjem

Pritisnite na gumb [SRC].

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.

Ko je pogovora konec

Odložite telefon.

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 50).

Način kontrole funkcij

Za nastavitve različnih funkcij te enote izberite drevesno strukturirane elemente funkcij.

1 Vstopite v način kontrole funkcij

Pritisnite gumb [FNC].

2 Izberite element, ki ga želite nastaviti

S pomočjo gumba za upravljanje izberite element za nastavitve.

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb za upravljanje.
Izbira elementa	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratak k prejšnjemu elementu	Pritisnite gumb [FNC].

Funkcije elementov so naslednje:

Prikaz	Ikona	Funkcija elementa za nastavitve
"Menu"	"MENU"	Omogoča nastavitve okolja. Preberite razdelek <Menijski sistem> (stran 37).
"DSP"	"DSP"	Nastavitve DSP funkcije. Preberite od strani 12 do strani 16.
"Display Select"	"DISPLAY"	Omogoča nastavitve prikazovalnika. Preberite od strani 16 do strani 20.
"Angle Adjust"	"ANGLE"	Omogoča nastavitve kota prednje plošče. Preberite razdelek <Nastavitve kota> (stran 20).
"Preset Memory"	"P.MEMORY"	Omogoča shranjevanje postaj v pomnilnik. Preberite <Pomnilnik prednastavljenih postaj> (stran 22).
"File Scan" itd.	"SCAN" itd.	Omogoča nastavitve predvajanja CD-jev in zvokovnih datotek. Preberite <Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek> (stran 26).
"Return"		Se vrne k prejšnjemu elementu.

3 Izberite možnost za izbrani element

Za delovanje vsake možnosti preberite zadevna strani.

4 Zapustite način kontrole funkcij

Vsaj za sekundo pridržite gumb [FNC].

Sistem upravljanja zvoka

1 Vstopite v način za upravljanje zvoka

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DSP" > "S.M.S".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izberite element za upravljanje zvoka, ki ga boste prilagodili

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Pritisnite kontrolni gumb.

Ikona	Element za upravljanje zvoka
"CABIN"	Nastavitev v voznikovi kabini
"SPEAKER" > "FRONT" > "LOCATION"	Mesto prednjega zvočnika
> "SIZE"	Velikost prednjega zvočnika
> "TWEETER"	Izbira tweeterja
> "REAR" > "LOCATION"	Mesto zadnjega zvočnika
> "SIZE"	Velikost zadnjega zvočnika
> "SUB-W" > "SIZE"	Velikost nizkotonca
"DTA" > "FRONT"	DTA spredaj
> "REAR"	DTA zadaj
> "SUB-W"	DTA globokotonec
"X'OVER"* > "FRONT"	Visokofrekvenčni filter spredaj
> "REAR"	Visokofrekvenčni filter zadaj
> "SUB-W"	Nizkofrekvenčni filter globokotonca


* S premikanjem gumba za upravljanje gor ali dol lahko izberete naslednje nastavitve za "X'OVER".

Ikona	Prikaz	Element za upravljanje zvoka
> "FRONT"	"fc"	Mejna frekvenca prednjega visokopasovnega filtra
	"Slope"	Nagib visokofrekvenčnega filtra zadaj
> "REAR"	"fc"	Mejna frekvenca zadnjega visokopasovnega filtra
	"Slope"	Nagib visokofrekvenčnega filtra zadaj
> "SUB-W"	"fc"	Mejna frekvenca nizkopasovnega filtra nizkotonca
	"Slope"	Nagib nizkofrekvenčnega filtra globokotonca
	"Phase"	Faza nizkofrekvenčnega filtra globokotonca



- "CABIN"
Izberite vrsto vozila za nastavitev položaja zvoka za DSP.
- "SPEAKER"
Nastavitev velikosti in mesta zvočnikov.

- "DTA" (Digital Time Alignment - digitalna poravnava časa).



Fina nastavitev razlike v razdalji med zvočniki, ki ste jo nastavili pri "Cabin". Uporabljajte skupaj z <Upravljanje s položajem> (stran 13)

- 1 Izberite referenčno točko tako, da sta sprednji in zadnji položaj ter višina v točki ušes osebe, ki sedi na prednjem sedežu, in da sta desni in levi položaj v središču potniškega prostora.
 - 2 Izmerite razdaljo od referenčne točke do zvočnika.
 - 3 Izračunajte razliko v razdalji glede na najbolj oddaljeni zvočnik.
- "X'OVER" (Postavitev mreže za ločevanje spektra)
Ločevalno frekvenco zvočnikov lahko nastavite ročno.

3 Prilagodite element za upravljanje zvoka

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Z vsakim premikom gumba preklonite nastavitev, kakor je prikazano spodaj.

"CABIN"

Element za upravljanje zvoka	Območje
Nastavitev v voznikovi kabini	IZKLOP/ Kompaktni/ Full size/ Kombinirano vozilo/ Mini enoprostorec/ Terensko vozilo (SUV)/ Potniški kombi

"SPEAKER"

Element za upravljanje zvoka	Območje
Mesto prednjega zvočnika	Vrata/ Na armaturni plošči/ Pod armaturno ploščo
Velikost prednjega zvočnika	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4×6/ 5×7/ 6×8/ 6×9/ 7×10/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Velikost tweeterja	Ni na voljo/ V uporabi
Mesto zadnjega zvočnika	• Vrata/ Zadnja polica • 2. vrsta/ 3. vrsta (mini enoprostorec/ potniški kombi)
Velikost zadnjega zvočnika	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4×6/ 5×7/ 6×8/ 6×9/ 7×10/ Ni na voljo/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Velikost nizkotonca	25cm/ 30cm/ 38cm več/ Ni na voljo/ 16cm/ 20cm

"DTA"

Element za upravljanje zvoka	Območje
DTA spredaj/ DTA zadaj/ DTA globokotonec	0 — 290 (cm)

"X'OVER"

Element za upravljanje zvoka	Območje
Mejna frekvenca prednjega visokopasovnega filtra/ Mejna frekvenca zadnjega visokopasovnega filtra	Skozi/ 30 — 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 (Hz)
Nagib visokofrekvenčnega filtra zadaj/ Nagib visokofrekvenčnega filtra zadaj/ Nagib nizkofrekvenčnega filtra globokotona	-12/ -18/ -24 dB/Oct
Mejna frekvenca nizkopasovnega filtra nizkotona	30 — 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 (Hz)/ Skozi
Faza nizkofrekvenčnega filtra globokotona	Običajno/ Nazaj

4 Zapustite način za upravljanje zvoka Pritisnite gumb [FNC].

Upravljanje s položajem

1 Vnos načina položaja

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DSP" > "SND CONT" > "POSITION".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izberite element položaja, ki ga boste nastavili Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Ikona	Element položaja
"PRESET"	Prednastavljeni položaj
"MANUAL"	Ročno izbrani položaj

3 Vnos elementa položaja Pritisnite kontrolni gumb.

4 Nastavitev elementa položaja

Prednastavitev položaja

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavev, kakor je prikazano spodaj.

Območje
Vsi/ Sprednji levi/ Sprednji desni/ Sprednji

Ročna nastavitvev položaja

1 Izбира elementov položaja za nastavev. Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Prikaz	Element položaja
"L" "FRONT"	Sprednji levi
"L" "REAR"	Zadnji levi
"L" "SW"	Levi nizkotonec
"FRONT" "R"	Sprednji desni
"REAR" "R"	Zadnji desni
"SW" "R"	Desni nizkotonec

2 Nastavitev položaja.

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavev, kakor je prikazano spodaj.

Območje
0 — 100 (cm)

5 Izhod iz načina za nastavev položaja Pritisnite gumb [FNC].



- O nastavitvi položaja
Najprej v <Sistem upravljanja zvoka> (stran 12) nastavite uporabno okolje za "DTA".
Nastavev prednastavljenega položaja je namenjena izbiri dejanskega položaja poslušanja.
Ročna nastavev položaja omogoča dodatno nastavev položaja, ki ste ga izbrali pri nastavitvi prednastavljenega položaja. Nastavljeno vrednost za vsak prednastavljeni položaj lahko shranite.
- Pri uporabi levega in desnega nizkotona kot enega nizkotona nastavite enako vrednost za levo in desno stran.
- Začetne nastavev prednastavljenega položaja

Prednastavljeni položaj	Sprednji		Zadnji		Nizkotonec	
	Levi	Desni	Levi	Desni	Levi	Desni
VSI	0	0	0	0	0	0
Sprednji levi	0	35	0	35	0	0
Sprednji desni	35	0	35	0	0	0
Sprednji	0	0	100	100	0	0

Upravljanje izenačevalnika

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

2 Vstopite v način upravljanja izenačevalnika

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DSP" > "SND CONT" > "EQ".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite element za upravljanje

izenačevalnika, ki ga boste prilagodili

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Ikona	Element upravljanja izenačevalnika
"PRESET"	Nastavitev sistema Q
"FRONT"	Nastavitev izenačevalnika spredaj
"REAR"	Nastavitev izenačevalnika zadaj

4 Vnos elementa za upravljanje izenačevalnika

Pritisnite kontrolni gumb.

5 Prilagodite element za upravljanje izenačevalnika

Nastavitev sistema Q

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavitev, kakor je prikazano spodaj.

Prikaz	Nastavitev zvoka
"User" / "Natural" / "Rock" / "Pops" / "Easy" / "Top40" / "Jazz"	Uporabniški pomnilnik / Naravno / Rock / Pop glasba / Rahel dvig tonskega območja / Lestvica uspešnic / Jazz



- Uporabniški pomnilnik:
Vrednosti, ki so nastavljene v <Nastavitev izenačevalnika spredaj/Nastavitev izenačevalnika zadaj>.
- Za najboljšo nastavitev zvoka pojdite najprej v <Sistem upravljanja zvoka> (stran 12).

Nastavitev izenačevalnika spredaj/

Nastavitev izenačevalnika zadaj

1 Izberite frekvenčno območje, ki ga želite prilagoditi.

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Z vsakim pritiskom na gumb območje preklopi med "1" (Pasovno območje 1) in "4" (Pasovno območje 4).

2 Izberite element za izenačevalnik, ki jih želite prilagoditi.

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Z vsakim pritiskom na gumb se zamenja element, ki ga lahko spremenite, in sicer po vrstnem redu v spodnji tabeli.

3 Prilagodite izenačevalnik.

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavitev, kakor je prikazano spodaj.

Prikaz	Element za reguliranje nastavitve izenačevalnika	Območje
"F0"	Prednja srednja frekvenca izenačevalnika/ Zadnja srednja frekvenca izenačevalnika	Upošteвайте naslednje.
"Q"	Izenačevalnik kakovost spredaj/ Izenačevalnik kakovost zadaj	0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00
"Gain"	Izenačevalnik nivo spredaj/ Izenačevalnik nivo zadaj	-9/ -7/ -5/ -3/ -2/ -1/ 0/ +1/ +2/ +3/ +5/ +7/ +9
"Effect"	Učinek izenačevalnika spredaj/ Učinek izenačevalnika zadaj (samo BAND1)	Izklop/ Vkllop



- Frekvenca, ki jo lahko izberete na vsakem od pasov, je prikazana spodaj.

Pasovno območje	Frekvenca
Pasovno območje1	60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 200 Hz
Pasovno območje2	250/ 315/ 400/ 500/ 630/ 800/ 1k Hz
Pasovno območje3	1,25/ 1,6/ 2/ 2,5/ 3,15/ 4 kHz
Pasovno območje4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 kHz

- "Effect"
Ojača razpon, ki je nižji od srednje frekvence in nižjo srednjo frekvenco.

4 Izhod iz frekvenčnega pasu.

Pritisnite kontrolni gumb.

6 Zapustite način za upravljanje izenačevalnika

Pritisnite gumb [FNC].

Upravljanje z WOW HD

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

2 Vstopite v način za upravljanje z WOW HD S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DSP" > "SND CONT" > "WOW HD".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite element za upravljanje WOW HD, ki ga boste prilagodili

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Pritisnite kontrolni gumb.

Ikona	Element za upravljanje WOW HD
"PRESET"	Prednastavitev WOW HD
"FRONT"	> "FOCUS" FOCUS > "TruBass" TruBass spredaj > "Space" SRS 3D upravljanje prostora > "Center" SRS 3D upravljanje centra > "Defini" Jasnost spredaj
"REAR"	> "TruBass" TruBass zadaj > "Defini" Jasnost zadaj

4 Nastavite element za upravljanje WOW HD Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavitve, kakor je prikazano spodaj.

Element za upravljanje WOW HD	Območje
Prednastavitev WOW HD	Srednji/ Visok/ Uporabnik/ Skozi/ Nizek
FOCUS	IZKLOP/1 — 9
TruBass spredaj/ TruBass zadaj	IZKLOP/1 — 9
SRS 3D upravljanje prostora	IZKLOP/1 — 9
SRS 3D upravljanje centra	-4 — Nevtralno — 4
Jasnost spredaj/ Jasnost zadaj	IZKLOP/1 — 9



- Prednastavitve WOW HD:
FOCUS, TruBass, 3D upravljanje prostora, 3D upravljanje centra in jasnost so nastavljeni.
- FOCUS: Nastavi navpični položaj prednjega zvočnika in zvočno podobo z navidezno nastavitvijo.
- TruBass: Poudari učinek nizkih tonov predvajanih posnetkov.
- SRS 3D upravljanje prostora: Nastavitev prostorski zvoka.
- SRS 3D upravljanje centra:
Nastavitev srednje slike, kot je vokal v glasbi.
- Jasnost:
Izboljšanje kakovosti zvoka v visokem območju in ustvarjanje čistega zvoka.

5 Izstop iz načina za upravljanje z WOW HD Pritisnite gumb [FNC].



- Za najboljšo nastavitve zvoka pojdite najprej v <Sistem upravljanja zvoka> (stran 12).

Shranjevanje v pomnilnik

Shranjevanje vrednosti DSP v pomnilnik.

1 Prilagodite element, ki ga želite shraniti v pomnilnik

Glede na <Sistem upravljanja zvoka> (stran 12), <Upravljanje s položajem> (stran 13) in <Upravljanje izenačevalnika> (stran 14) nastavite element, ki ga želite shraniti v pomnilnik.

2 Vstopite v način shranjevanja v pomnilnik S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DSP" > "PRESET" > "MEMORY".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite številko, ki jo želite shraniti v pomnilnik

Obrnite gumb za upravljanje.

4 Določite, ali želite shraniti nastavitve zvoka v pomnilnik

Pritisnite kontrolni gumb.

Se na zaslonu prikaže "Memory?".

5 Shranite nastavitve zvoka v pomnilnik Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.

Se na zaslonu prikaže "Memory Completed".

6 Zapustite način za shranjevanje v pomnilnik Pritisnite gumb [FNC].



- "Memory 1":
Ko pritisnete gumb za ponastavitev, bodo imeli vsi viri tisto vrednost nastavitve, ki je bila registrirana.
- "Memory 1", "Memory 2":
Podatkov v pomnilniku ni mogoče izbrisati z uporabo gumba za ponastavitev.
- Naslednjih elementov ni mogoče registrirati.
Nastavitev sistema Q

Priklic pomnilnika

V načinu za uporabo pomnilnika priključite vrednost v pomnilniku.

- 1 Izberite vir za reguliranje nastavitve**
Pritisnite na gumb [SRC].
- 2 Vstopite v način za priklic**
S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DSP" > "PRESET" > "RECALL".
Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).
- 3 Izberite element za priklic**
S pomočjo gumba za upravljanje izberite številko, ki jo želite ponovno priklicati.
Pritisnite kontrolni gumb.
Priključite vrednost, vneseno s funkcijo <Shranjevanje v pomnilnik> (stran 15).
Se na zaslonu prikaže "Recall?".
- 4 Priključite prednastavitev zvoka**
Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.
Se na zaslonu prikaže "Recall Completed".
- 5 Zapustite način za priklic iz pomnilnika**
Pritisnite gumb [FNC].

Preklapljanje načina zaslonskega prikaza





Preklapljanje načina prikaza na zaslonu.

- 1 Vnesite način zaslonskega prikaza**
S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DISPLAY" > "TYPE".
Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izbira vrste zaslona

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite med naslednjimi zaslonskimi prikazi:

Prikaz	Vrsta prikaza
"TYPE SELECT [A]"	
"TYPE SELECT [B]"	
"TYPE SELECT [C]"	
"TYPE SELECT [D]"	

- 3 Zapustite izbiro načina zaslonskega prikaza**
Pritisnite kontrolni gumb.
- 4 Vstopite v način za izbiro zaslona (samo zaslon tip B in zaslon tip C)**
S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DISPLAY" > "MODE".

5 Izberite način zaslonskega prikaza

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite lahko med naslednjimi tipi zaslonov:

Način	"TYPE SELECT [B]"	"TYPE SELECT [C]"
B-1/ C-1		
B-2/ C-2		
B-3/ C-3		

6 Zapustite način za izbiro zaslona

Pritisnite kontrolni gumb.



- ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧ Del zaslona s prikazom besedila

⑨ Status prikaza

⑩ Del zaslona s ikonami

⑪ Grafični del zaslonskega prikaza

- Za spremembo vrste prikaza si pomagajte s sledečo tabelo.

Vrsta prikaza	A	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	D
besedilni ①	18	—	18	—	—	18	—	—
besedilni ③	—	18	—	—	18	—	—	—
besedilni ④	—	—	18	—	—	18	—	—
besedilni ⑤	—	—	18	—	—	18	—	—
besedilni ⑥	—	—	—	18	—	—	18	—
besedilni ⑦	—	—	—	—	—	—	—	18
Status ⑨	17	—	—	—	—	—	—	—
Ikona ⑩	—	—	—	—	19	19	19	—
Grafika ⑪	17	—	—	—	—	—	—	—

- Pri zaslonu tipa D je besedilo prikazano med zgornjo in spodnjo vrstico, ko je izbran prazen pa v zgornji ali spodnji vrstici.
- Del zaslona s prikazom besedila ⑥
Če celega podatka ni mogoče prikazati v štirih vrstah, pridržite [FM] na nadzornem gumbu za vsaj eno sekundo, da se pokaže preostanek podatka.

Prikaz tipa A

Nastavitev statusa

Določite, ali naj se statusa vklopa ali izklopa različnih funkcij prikažeta na prikazu tipa A.

1 Vstopite v način nastavitve statusa

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DISPLAY" > "STATUS".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izberite prikaz statusa

Obrnite gumb za upravljanje.

3 Zapustite način nastavitve statusa

Pritisnite kontrolni gumb.

Prikaz tipa A

Izbira grafičnega prikaza

Spreminjanje grafičnega prikaza.

1 Vstopite v način izbire grafičnega prikaza

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DISPLAY" > "GRAPHIC".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izberite način grafičnega prikaza

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Izberite enega od naslednjih prikazov:

Grafični zaslonski prikaz	Prikaz
Film 1 – 2	
Spektralni analizator 1 – 8	
Slika za ozadje 1 – 12	
Prenašena slika za ozadje*	
Ozadje zaslona	"SCAN"

* Za prenos ozadja glej <Prenašanje slikovnega gradiva> (stran 45).

3 Zapustite način izbire grafičnega zaslona

Pritisnite kontrolni gumb.



- Med stanjem mirovanja izbira spektralnega analizatorja ni možna.

Izbira prikaza besedila

Preklapljanje zaslonskega prikaza besedila.

1 Vstopite v način izbire prikaza besedila

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DISPLAY" > "TEXT".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izberite besedilo

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Preberite <Besedilni prikaz> (stran 18).

Izberite vrstico (samo pri tipu zaslona z več vrsticami)

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Kurzor (▶) se pomakne k izbranemu delu prikaza besedila.

3 Zapustite način izbire prikaza besedila

Pritisnite kontrolni gumb.



- Kadar je priklopljena naprava LX-AMP, se na zaslonu izpiše element nastavitve za LX-AMP. (razen načinom prikaza B-3 ali C-3)
- Ko število skladb preseže 1000, so prikazane samo zadnje 3 številke skladbe.
- Naslova skladbe, imena izvajalca in naslova albuma v datoteki WAV ni mogoče prikazati.
- Med predvajanjem glasbe z iPod-a ali glasbe, ki ste jo uredili z "Music Editor", je lahko namesto imena mape prikazano nekaj drugega kot vrstni red predvajanja ali ime izvajalca, odvisno od postopka izbire glasbe.
- Iste informacije ni mogoče prikazati v besedilnem delu prikaza. Toda na praznem prikazovalniku imate več izbir.
- Če izbrani element prikaza ne vsebuje nobene informacije, se prikaže druga informacija. Zaslon je lahko prazen, odvisno od prikazane vrstice.

Besedilni prikaz

Vir: Sprejemnik

Informacija	Prikaz	Stanje
Ime programske storitve (FM)	"Frequency/PS"	① ④
Ime programske storitve (FM)	"PS Name"	③
Naslov in ime izvajalca* (FM)	"Title/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Ime postaje* (FM)	"Station Name"	①③④⑤⑥⑦
Radio besedilo plus* (FM)	"Radio Text Plus"	①③④⑤⑥⑦
Radiojsko besedilo (FM)	"Radio Text"	①③④⑤⑥⑦
Frekvenca (MW, LW)	"Frequency"	① ④
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"	③④⑤
Ura	"Clock"	① ⑦
Datum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Prazno	"Blank"	①③④⑤ ⑦

* Prikazane so informacije Radio besedila plus.

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacija	Prikaz	Stanje
Naslov plošče	"Disc Title"	①③④⑤⑥⑦
Naslov posnetka	"Track Title"	①③④⑤⑥⑦
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-Time"	① ④
Prednastavitev imena plošče	"DNPS"	①③④⑤ ⑦
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"	③④⑤
Ura	"Clock"	① ⑦
Datum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Prazno	"Blank"	①③④⑤ ⑦

Vir: Zvočna datoteka

Informacija	Prikaz	Stanje
Naslov skladbe & Ime izvajalca	"Title/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Ime albuma in ime izvajalca	"Album/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Ime mape	"Folder Name"	①③④⑤⑥⑦
Ime datoteke	"File Name"	①③④⑤⑥⑦
Trajanje predvajanja & številka skladbe	"P-Time"	① ④
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"	③④⑤
Ura	"Clock"	① ⑦
Datum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Prazno	"Blank"	①③④⑤ ⑦

V stanju pripravljenosti

Informacija	Prikaz	Stanje
Stanje pripravljenosti	"Source Name"	① ④
Ura	"Clock"	①③④⑤ ⑦
Datum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Prazno	"Blank"	①③④⑤ ⑦

Ko je vir dodatni vhodni vir

Informacija	Prikaz	Stanje
Ime dodatnega vhodnega vira	"Source Name"	① ④
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"	③ ④ ⑤
Ura	"Clock"	① ⑦
Datum	"Date"	① ③ ④ ⑤ ⑦
Prazno	"Blank"	① ③ ④ ⑤ ⑦



- Za položaj prikaza "Stanje" glej <Preklapljanje načina zaslonkega prikaza> (stran 16).

Prikaz tipa A/ Prikaz tipa B/ Prikaz tipa C

Izbira barve pisave

Izbiranje barve pisave na zaslonu.

1 Vstopite v način izbire barve pisave

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DISPLAY" > "COLOR".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izberite del prikazovalnika z besedilom

Izbira barve znaka in barve obrisa (samo prikaz tipa A)

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Prikaz	Nastavitev
"FILL-IN"	Barva polnitve besedila.
"OUTLINE"	Barva obrisa besedila.

Izberite vrstico (samo pri tipu zaslona z več vrsticami)

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Kurzor (▶) se pomakne k izbranemu delu prikaza besedila.

3 Izberite barvo pisave

Osnovne barve (12 barv)

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Mešane barve (115 barv)

Obrnite gumb za upravljanje.

4 Izstopite iz načina izbire barve pisave

Pritisnite kontrolni gumb.

Prikaz tipa C

Izbira prikaza ikon

Spreminjanje prikaza ikon.

1 Vstopite v način za izbiro ikone

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DISPLAY" > "SIDE".

2 Preklaplajte med prikazi ikon

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

Izberite enega od naslednjih prikazov:

Prikaz ikon	Prikaz
Grafični del zaslona	"Source"
Besedilo	"Text"
Umetniški prikazi na albumu (iPod ali medij "Music Editor")	"Photograph"

3 Izhod iz načina za izbiro ikone

Pritisnite kontrolni gumb.



- Funkcija za prikaz umetniških stvaritev na albumu se ne uporablja za prikaz slike, ki ustreza podatkom o skladbi, posnetim v zvokovni datoteki.
- Če prikaz umetniških stvaritev na albumu izberete med predvajanjem z iPoda ali medija "Music Editor", na katerem to ni posneto, se prikaže ikona vira.
- Med prenosom umetniške stvaritve na albumu, se prikaže "Down-loading" (prenos). Prenos traja največ 30 sekund.

Izbira zunanjega prikaza

Preklapljanje zaslonskega prikaza na zunanjem zaslonu priključeno.

1 Vstopite v način za izbiranje zunanjega prikaza

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DISPLAY" > "OUT".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

Se na zaslonu prikaže "Display Out Select".

2 Izberite zaslonski prikaz

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

Izberite želeni prikaz.

3 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite kontrolni gumb.

Nastavitev kota

Nastavitev kota prednje plošče.

1 Vstopite v način nastavitve kota

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "ANGLE".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Nastavite kot prednje plošče

Obrnite gumb za upravljanje v desno ali pa ga potisnite v desno.

Z vsakim pritiskom na gumb se kot prednje plošče spremeni za štiri stopnje.

3 Zapustite način nastavitve kota

Pritisnite kontrolni gumb.


Prednja plošča - varovalo pred krajo

Prednjo ploščo naprave lahko snamete in odnesete s seboj ter tako pripomorate k preprečitvi morebitne kraje.

Odstranjevanje prednje plošče

Pritisnite gumb za sprostitvev.


Prednja plošča se odklene, da jo lahko snamete.



- Prednja plošča je precizen instrument in jo udarci ter premetavanje lahko poškodujejo.
- Odstranjeno prednjo ploščo hranite v zanjo namenjeni škatlici.
- Prednje ploščice (in njene škatlice) ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, pretirani vročini in vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo prašno ali bi jo lahko polili z vodo.


Novo nameščanje prednje plošče

1 Poravnajte štrleči del na napravi z vdolbino na prednji plošči.




2 Potiskajte prednjo ploščo navznoter, dokler se ne vpne.

Prednja plošča je zdaj zaklenjena in napravo lahko uporabljate.



Funkcije radijskega sprejemnika



Iskanje postaj

Izbiranje postaje.

1 Izberite vir za radijski sprejem

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

2 Izberite pasovno območje

Potisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

Z vsakim potiskom gumba na [FM] preklaplja med frekvenčnimi območji FM1, FM2 in FM3.

3 Iskanje po območju navzgor ali navzdol

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].



- Med sprejemanjem stereo postaj je vklopljen indikator "ST".

Funkcija daljinskega upravljanja

Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem

Vnašanje frekvence in nastavitvev postaj.

1 Izberite pasovno območje

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

2 Vstopite v način neposrednega dostopanja v iskanje postaj

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.

Se na zaslonu prikaže "----".

3 Vnesite frekvenco

Pritisnite na številčne gumba daljinskega upravljalnika.

Primer:

Želena frekvenca	Pritisnite na gumb
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Naslednja stran ►

Funkcije radijskega sprejemnika

Preklic neposrednega dostopa iskanja postaj

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.



- FM frekvenčni pas lahko vnesete v korakih z minimalno vrednostjo 0,1 MHz.

Pomnilnik prednastavljenih postaj

Vnašanje postaje v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje

Potisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Izberite frekvenco za vnos v pomnilnik

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].

3 Izberite način prednastavitev

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "P.MEMORY".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

4 Izberite številko, ki jo želite shraniti v pomnilnik

Obrnite gumb za upravljanje.

5 Določite številko, ki jo želite shraniti v pomnilnik

Pritisnite kontrolni gumb.

6 Počakajte, da se določena številka shrani

Pritisnite kontrolni gumb.

Preklic načina prednastavitev

Pritisnite gumb [FNC].

Samodejno shranjevanje v pomnilnik

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje za samodejno shranjevanje v pomnilnik

Potisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Odprite samodejno shranjevanje v pomnilnik

Pritisnite na gumb [AME] za najmanj 2 sekundi. Ko shranite v pomnilnik 6 postaj, ki jih je mogoče sprejemati, se samodejno shranjevanje v pomnilnik zapre.



- Ko je vklopljeno delovanje <AF (Alternative Frequency)> (stran 42), se v pomnilnik shranjujejo samo postaje RDS.
- Ko je samodejno shranjevanje v pomnilnik v pasovnem območju FM2 končano, se postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnem območju FM1, ne shranijo v pomnilnik. Prav tako se, ko je končano shranjevanje v pasovnem območju FM3, postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnih območjih FM1 ali FM2, ne shranijo v pomnilnik.

Prednastavljeno iskanje postaj

Priklic postaj iz pomnilnika.

1 Izberite pasovno območje

Potisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Vstopite v način izbire prednastavljenih postaj

Obrnite gumb za upravljanje.

3 Izberite želeno postajo iz pomnilnika



Obrnite gumb za upravljanje.

4 Priključite postajo

Pritisnite kontrolni gumb.

Preklic načina izbire prednastavljenih postaj

Pritisnite gumb [FNC].



Radio besedilo

Ikona funkcije



Informacije o prometu

Samodejno preklapljanje na informacije o prometu, ko se začne oddajanje prometnih obvestil, čeprav tedaj ne poslušate radia.

Pritisnite na gumb [TI].

Z vsakim pritiskom na gumb informacije o prometu vklopite ali izklopite.

Ko se začnejo prometna obvestila, se na zaslonu prikaže "Traffic INFO" in sprejem se preklopi na informacije o prometu.



- Med sprejemanjem AM postaje, ko je vklopljeno delovanje informacij o prometu, se sprejem preklopi na FM postajo.
- Med sprejemanjem informacij o prometu se prilagojena zvočna jakost samodejno shrani v pomnilnik, in ko se sprejem naslednjič preklopi na informacije o prometu, se shranjena jakost povrne.

Sprejemanje drugih postaj s prometnimi informacijami

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].



- Informacije o prometu lahko preklapljate, kadar je vključeni vir sprejemnik. Med sprejemanjem obvestil o prometu pa informacij o prometu ne morete preklapljati, če obvestila prejimate iz kakega drugega vira, ne iz sprejemnika.

Pomikanje po radio tekstu

Pomikanje po radio tekstu, naslovu skladbe in imenu izvajalca, imenu postaje ali radio tekstu plus.

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 40) ugasnjen, zaslon med pomikanjem lahko počrni.

PTY (Program Type - Vrsta programa)

Izbiranje vrst programa in iskanje postaje.

1 Vstopite v način PTY

Pritisnite kontrolni gumb.

Se na zaslonu prikaže "PTY SELECT".



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.

2 Izberite vrsto programa

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

S potiskanjem gumba preklapljate vrste programa, kakor je prikazano spodaj.

No.	Vrsta programa	Prikaz
1.	Govor	"All Speech"
2.	Glasba	"All Music"
3.	Novice	"News"
4.	Aktualni dogodki	"Current Affairs"
5.	Informacija	"Information"
6.	Šport	"Sport"
7.	Izobraževanje	"Education"
8.	Dramatika	"Drama"
9.	Kultura	"Cultures"
10.	Znanost	"Science"
11.	Različno	"Varied Speech"
12.	Pop glasba	"Pop Music"
13.	Rock glasba	"Rock Music"
14.	Lahka glasba za poslušanje	"Easy Listening M"
15.	Lahka klasika	"Light Classic M"
16.	Resna klasika	"Serious Classics"
17.	Druqa glasba	"Other Music"
18.	Vreme	"Weather & Metr"
19.	Finance	"Finance"
20.	Otroški programi	"Children's Prog"
21.	Družabni dogodki	"Social Affairs"
22.	Verske oddaje	"Religion"
23.	Kontaktne oddaje	"Phone In"
24.	Potovanja	"Travel & Touring"
25.	Razvedrilno	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz glasba	"Jazz Music"
27.	Country glasba	"Country Music"
28.	Narodna glasba	"National Music"
29.	Zimzelene	"Oldies Music"
30.	Ljudska glasba	"Folk Music"
31.	Dokumentarne oddaje	"Documentary"



- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.
Glasba: Št.12 — 17, 26 — 30
Govor: Št.3 — 11, 18 — 25, 31
- Vrsto programa lahko shranite v pomnilnik prednastavitev in jo hitro priključete. Preberite <Prednastavitev vrste programa> (stran 24).
- Jezik na zaslonu lahko spremenite. Preberite <Spreminjanje jezika za funkcijo PTY> (stran 25).

3 Poiščite postajo z izbrano vrsto programa

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].

Ko želite iskati druge postaje, znova potisnite [◀◀] ali [▶▶] gumba za upravljanje.



- Če izbrane vrste programa ni mogoče najti, se na zaslonu prikaže "No PTY". Izberite drugo vrsto programa.

4 Zapustite način PTY

Pritisnite kontrolni gumb.

Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priklik.

Prednastavitev vrste programa

1 Izberite vrsto programa, ki ga želite prednastaviti

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 24).

2 Vstopite v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite gumb [FNC].

3 Izberite številko, ki jo želite shraniti v pomnilnik

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

4 Prednastavite vrsto programa

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

5 Zapustite način prednastavitve vrste programa

Pritisnite gumb [FNC].

Priklic prednastavljene vrste programa

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 24).

2 Vstopite v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite gumb [FNC].

3 Izberite številko, ki jo želite priklicati iz pomnilnika

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

4 Prikličite vrsto programa

Pritisnite kontrolni gumb.

5 Zapustite način prednastavitve vrste programa

Pritisnite gumb [FNC].

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbiranje jezika za zaslonski prikaz vrste programa.

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 24).

2 Vstopite v način za spreminjanje jezika

Pritisnite gumb [TI].

3 Izbiranje jezika

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.


Z vsakim pritiskom gumba preklapljate jezik na zaslonu, kakor je prikazano spodaj.

Jezik	Prikaz
Angleško	"English"
Špansko	"Spanish"
Francosko	"French"
Nizozemsko	"Dutch"
Norveško	"Norwegian"
Portugalsko	"Portuguese"
Švedsko	"Swedish"
Nemško	"German"

4 Zapustite način za spreminjanje jezika

Pritisnite gumb [TI].

Možnosti upravljanja CD-ja/zvokovne datoteke (USB naprave/ iPoda/notranjega pomnilnika)



Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek

Ko v napravi ni plošče

1 Odprite prednjo ploščo

Pritisnite na gumb [▲].

2 Vstavite ploščo.



- Ko se prednja plošča drsno odpre, utegne zadeti ob prestavno ročico ali kaj drugega. Če se zgodi to, upoštevajte varnost in premaknite prestavno ročico oziroma ustrezno ukrepajte, in šele nato nadaljujte z upravljanjem naprave.
- Vstavite disk vodoravno v režo. Če vstavljate disk in ga potiskate navzdol, ga lahko opraskate.



- Za zvokovne datoteke in plošče, ki jih lahko predvajate s to enoto, preberite <O zvokovnih datotekah> (stran 5).
- Ko je plošča vstavljena, se vklopi indikator "IN".

Ko je plošča vstavljena

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "Compact Disc".

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

Izvrzite ploščo

1 Izvrzite ploščo

Pritisnite na gumb [▲].

2 Vrnite prednjo ploščo v prvotni položaj

Pritisnite na gumb [▲].



- Disk se lahko izvrže za 10 minut po izklopu motorja.

Predvajanje USB naprave (iPod)

Ko USB naprava ni priklopljena

Priklopite napravo USB

Začne se predvajanje datoteke iz USB naprave.

Ko je USB naprava priklopljena

Izberite vir USB

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "USB" (ali "iPod").

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).



- Za zvokovne datoteke, ki jih lahko predvajate s to enoto in naprave, ki jih priklopite preberite <O zvokovnih datotekah> (stran 5).
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z KCA-iP200 (dodatna oprema). Preberite <O zvokovnih datotekah> (stran 5).
- Če začnete s predvajanjem po priklopu iPoda, se najprej začne predvajati skladba, ki jo je predvajal iPod. V tem primeru se prikaže "RESUMING", ne da bi se prikazalo ime mape itd. Sprememba elementa za brskanje prikaže pravi naslov, itd.
- Ko je na to enoto priključen iPod, se na njem prikaže "KENWOOD" ali "✓", kar pomeni, da z iPodom ne morete upravljati.
- Ko je na to enoto priključena USB naprava, jo lahko napolnite, pod pogojem, da je enota napajana.
- Če uporabljate čitalec kartic preberite <Iskanje pogona> (stran 28).
- Če prekinete predvajanje datoteke iz naprave USB lahko predvajanje nadaljujete od tam, kjer ste prekinili. Celo po odstranitvi naprave USB lahko predvajanje nadaljujete tam, kjer ste ga prekinili - če le datoteke v napravi USB ostanejo enake.
- Prepričajte se, da ste konektor naprave USB vtaknili kolikor se le da globoko.

Odstranitev naprave USB

- 1 Nastavite način za odstranitev kot USB vir**
Pritisnite na gumb [▲] za najmanj 2 sekundi.
Utripati začne prikaz "USB REMOVE".

- 2 Odstranite napravo USB.**

Predvajanje z notranjega pomnilnika

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "Internal Memory".

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

Predvajanje zunanjih plošč

Predvajanje plošč, nastavljeno v poljubnem dodatnem predvajalniku plošč, priključenem na to napravo.

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz za zeleni predvajalnik plošč.

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

Primeri zaslonskega prikaza:

Prikaz	Predvajalnik plošč
"CD Changer"	CD izmenjevalnik
"MD Changer"	MD izmenjevalnik



- Možne nastavitve funkcij in informacije, ki so na voljo na zaslonu, se razlikujejo glede na tip priključenega zunanje predvajalnika plošč.

Premor in predvajanje

Pritisnite kontrolni gumb.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.

Možnosti upravljanja CD-ja/zvokovne datoteke (USB naprave/iPoda/notranjega pomnilnika)

Iskanje pogona

Izbiranje naprave, ki je vstavljena v čitalnik kartic.

1 Prekinite predvajanje

Pritisnite kontrolni gumb.

2 Izberite napravo

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

3 Nadaljujte s predvajanjem

Pritisnite kontrolni gumb.



- Ta enota je združljiva s čitalniki kartic, ki imajo največ 4 reže.
- Če napravo vstavljate med priklapljanjem čitalnika kartic, je ta ne prepozna. Izberite način odstranitve glede na <Predvajanje USB naprave (iPod)> (stran 27), odstranite čitalnik kartic in vstavite pomnilnik.

Hitro pomikanje naprej in nazaj

Previjanje naprej

Zadržite pritisk na [▶▶] gumba za upravljanje.

Sprostite, da nadaljujete predvajanje.

Vračanje nazaj

Zadržite pritisk na [◀◀] gumba za upravljanje.

Sprostite, da nadaljujete predvajanje.



- Zvok se med iskanjem zvočne datoteke ne predvaja.

Iskanje skladbe

Preklapljanje med skladbami na plošči ali v mapi, ki jo predvajate.

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].

Funkcija izmenjevalnika plošč/ Zvočna datoteka

Iskanje plošče/mape/albuma

Preklapljanje med mapami/albumi na plošči v izmenjevalniku, na mediju ali napravi, ki jo predvajate.

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.



- Ni na voljo, ko je na iPodu prikazano "RESUMING".

Funkcija daljinskega upravljanja

Neposredno iskanje skladbe

Iskanje skladbe z vnosom številke skladbe.

1 Vnesite številko skladbe

Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.



- Izberete lahko neposredno iskanje skladb do številke 999.

2 Iskanje skladbe

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Preklic neposrednega iskanja skladbe

Pritisnite na gumb [▶II].



- Ta funkcija pri iPodu in skladbah, urejenih z "Music Editor" ni na voljo.

Funkcija izmenjevalnikov plošč z daljinskim upravljanjem

Neposredno iskanje plošče

Izvajanje iskanja posnetka z vnašanjem številke plošče.

1 Vnesite številko plošče

Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.

2 Izvedite iskanje plošče

Pritisnite na gumb [FM+] ali [AM-].

Preklic neposrednega iskanja plošče

Pritisnite na gumb [▶II].

Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek

Nastavitev ponovitve predvajanja in iskanja s predvajanjem.

1 Nastavite predvajanje

S pomočjo gumba za upravljanje nastavite vklop in izklop zelenega elementa.

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

Ko je funkcija predvajanje vklopljena, se prikaže "ON".

Prikaz	Ikona	Funkcija
"File Scan"	"SCAN"	Zaporedno predvajanja zvokovnih datotek v trenutni mapi ali zvrsti.
"Folder RDM"	"RANDOM"	Predvaja zvokovne datoteke v trenutni mapi ali zvrsti po naključnem vrstnem redu.
"All Random"	"ALL RDM"	Predvaja zvokovne datoteke na trenutni plošči, USB napravi ali notranjem pomnilniku po naključnem vrstnem redu.
"File Repeat"	"FILE REP"	Ponavlja predvajanje trenutne zvokovne datoteke.
"Folder Repeat"	"FOLDER REP"	Ponavlja predvajanje zvokovnih datotek v trenutni mapi ali zvrsti.
"(Track) Scan"	"SCAN"	Predvaja začetke skladb s trenutnega CD/MD po vrstnem redu in 10 sekund.
"Disc Random"	"RANDOM"	Predvaja skladbe s trenutnega CD/MD po naključnem vrstnem redu.
"Magazine RDM"	"M.RDM"	Predvaja skladbe z izmenjevalnika po naključnem vrstnem redu.
"(Track) Repeat"	"TRACK REP"	Ponavlja predvajanje trenutne skladbe na trenutnem CD/MD.
"Disc Repeat"	"DISC REP"	Ponavlja predvajanje s trenutnega CD/MD.

2 Izberite možnost za izbrani element

Pritisnite kontrolni gumb.

S pritiskom na gumb lahko izbirate med možnostmi.

3 Zapustite način nastavitve predvajanja

Pritisnite gumb [FNC].



- Prikazane so le ikone, ki so na voljo trenutnemu viru.
- Mesto, predvajano s "File Scan"
 - Zvokovna datoteka: prvih 10 sekund
 - Medij urejevalnika glasbe: prvih 10 sekund ali del, ki ga izbere Intro Skip (preskoči začetek) (30 sekund)Za spremembo skladbe med Intro Skipom obračajte gumb za upravljanje v levo ali desno. Način iskanja je odvisen od nastavitve urejevalnika glasbe. Za podrobnosti glejte pomoč urejevalnika glasbe.
- Za naključno izbiro naslednje skladbe med naključnim predvajanjem obrnite gumb za upravljanje v desno.

Možnosti upravljanja CD-ja/zvokovne datoteke (USB naprave/iPoda/notranjega pomnilnika)

Funkcija zvočne datoteke

Izbira datoteke

Izbira skladbe, ki jo želite poslušati z naprave ali medija, ki se ravno predvaja.

1 Vstopite v način za izbiranje datotek Obrnite gumb za upravljanje.

2 Iskanje skladb

S pomočjo gumba za upravljanje izberite kategorijo elementa.

Operacijski sistem za iPod

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb za upravljanje.
Izbira elementa	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratek k prejšnjemu elementu	Potisnite gumb za upravljanje navzgor.
Vrnite se k prvemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje navzgor za vsaj 1 sekundo.

Opreacijski sistem za naprave, ki niso iPod

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb za upravljanje.
Izbira elementa	Pomaknite gumb za upravljanje v desno.
Povratek k prejšnjemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje v levo.
Vrnite se k prvemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje v levo za vsaj eno sekundo.

Simbol "◀" ali "▶" poleg prikazanega elementa označuje, da je pred njim ali za njim še en element. Izbira predvajanja skladbe od začetka.

Prekliz izbire datoteke

Pritisnite gumb [FNC].



- Tudi ko je iPod priključen, lahko spremenite delovanje od <Delovanje iPoda> na <Delovanje naprave, ki ni iPod>. Preberite <Način nastavitve iPoda> (stran 39).

Poimenovanje plošč (DNPS)

Dodajanje naslova CD plošči.

1 Predvajanje plošče, ki ji želite dodati ime



- Nosilec MD ali zvočnim datotekam ni mogoče dodati naslova.

2 Vstopite v menijski način

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "MENU".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite način za vnašanje imen

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite zasloni prikaz "Name Set".

4 Vstopite v način za vnašanje imen

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

5 Pomaknite kazalec na mesto za vnašanje znakov

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

6 Izberite vrsto znakov

Pritisnite kontrolni gumb.

Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate med vrstami znakov, kakor je prikazano spodaj.

Vrste znakov

Abeceda - velike črke

Abeceda - male črke

Številke in simboli

Posebni znaki (znaki za naglašanje)

7 Izberite znake

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.



- Znake lahko vnašate s številčnimi gumbi daljinskega upravljalnika. Primer: Če vnašate "DANCE".

Znak	Gumb	Kolikokrat pritisnete
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Ponovite korake od 5 do 7 in vnesite ime.

9 Zapustite menijski način

Pritisnite gumb [FNC].



- Medtem ko delovanje za 10 sekund preneha, se ime zabeleži in način za vnašanje imen se zapre.
- Nosilci, ki jim lahko dodate imena.
 - Notranji CD predvajalnik: 10 plošč.
 - Zunanji CD izmenjevalnik/predvajalnik: Se razlikuje glede na CD izmenjevalnik/predvajalnik. Preberite priročnik za CD izmenjevalnik/predvajalnik.
- Ime CD plošče lahko spremenite na enak način, kot ste ga vnesli.



Pomikanje po tekstu/med naslovi

Pomikanje skozi CD tekst, tekst datoteke ali naslova MD plošč.

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 40) ugasnjen, zaslon med pomikanjem lahko počrni.



Ikona funkcije



Notranji pomnilnik

V notranji pomnilnik lahko shranite zvokovne datoteke. Shranjene zvokovne datoteke lahko predvajate enako kot CD-je.

Zvokovne datoteke lahko shranite s snemanjem glasbenega CD-ja ali kopiranjem z USB naprave. Za predvajanje shranjene zvokovne datoteke glej <Možnosti upravljanja CD-ja/zvokovne datoteke (USB naprave/iPoda/notranjega pomnilnika)> (stran 26).

• Vgrajen flash pomnilnik

512 MB

• Najdaljši čas snemanja/največje število skladb

Približno 16 ur/ približno 240 skladb (ob predpostavi, da je vsaka skladba v 64 kbps WMA formatu s časom predvajanja okoli 4 min.)

Opombe glede snemanja, kopiranja in brisanja

- Kenwood ni odgovoren za izgubo ali poškodbo glasbe ali zvočnih podatkov v primeru napak pri snemanju zaradi napake ali izpada naprave.
- Če med snemanjem ali kopiranjem zaženete motor, se zvokovne datoteke lahko izgubijo.
- Snemajte ali kopirajte med delovanjem motorja.

- Med snemanjem, kopiranjem ali brisanjem ne pritisčajte na gumb reset in ne odstranjujte baterij. V nasprotnem primeru lahko izgubite zvokovno datoteko v notranjem pomnilniku.
- Zvokovno datoteko v notranjem pomnilniku ni možno kopirati na drug medij.
- Med snemanjem, kopiranjem ali brisanjem lahko uporabljate le naslednje:
 - Jakost zvoka
 - Slabilnik zvoka
 - Izklop napajanja

Ko se snemanje ali kopiranje prekine

Če med snemanjem ali kopiranjem izklopite kontakt, se ob naslednjem vklopu kontakta pojavi ekran za potrditev nadaljevanja snemanja ali kopiranja (funkcija Resume).


- 1 Ko se prikaže "Checking the condition..." (preverjanje stanja), se prikaže tudi "Continue Ripping?" (nadaljuj s snemanjem) ali "Continue USB Copy?" (nadaljuj s kopiranjem).
- 2 Zaženite motor in izberite "YES" (da).
- 3 Pritisnite kontrolni gumb. Snemanje ali kopiranje se nadaljuje.



- Nadaljevanje prekinete z izbiro "CANCEL" (prekini) ali "NO" (ne).
 - "CANCEL": Pritisnite kontrolni gumb.
 - "NO": Izberite "NO" s pomočjo gumba za upravljanje. Pritisnite kontrolni gumb.
- Delovanje funkcije nadaljevanja je odvisno od stanja vozila in akumulatorja. Če je funkcija nadaljevanja onemogočena, lahko pride do izgube zvokovne datoteke.
 - Snemajte ali kopirajte med delovanjem motorja.

Kopiranje z USB naprave

Kopiranje zvokovnih datotek in map z USB naprave v notranji pomnilnik.



- Pred začetkom kopiranja glej <Notranji pomnilnik> (stran 32).

1 Prikopite USB napravo, s katere želite kopirati.

2 Vstopite v način kopiranja

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "COPY".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite datoteko ali mapo, ki jo želite kopirati


S pomočjo gumba za upravljanje izberite zvokovno datoteko ali mapo.

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.
Izbira elementa	Pomaknite gumb za upravljanje v desno.
Povratek k prejšnjemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje v levo.
Vrnite se k prvemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje v levo za vsaj eno sekundo.
Potrdite element	Pritisnite kontrolni gumb.

4 Začnite s kopiranjem

Izberite "OK" s pomočjo gumba za upravljanje.

Število skopiranih datotek



Ko se kopiranje konča, se izpiše "Completed" (končano).

Prekinitev kopiranja

1 Prekinite kopiranje

Pritisnite gumb [FNC].

Izhod iz načina kopiranja, če pritisnete s korakom 3.

2 Izberite "YES" (da)

Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.

5 Izhod iz načina kopiranja

Izberite "EXIT" s pomočjo gumba za upravljanje.

Če izberete "NEXT" (naslednji), se vrnete h koraku 3.



- Če izberete mapo, se datoteke v mapi skopirajo. Podmape se ne skopirajo.
- Če obstaja datoteka ali mapa z istim imenom, se prikaže sporočilo. Če izberete "OK", se k imenu doda številka "Ime_001".
- Če za izbrano datoteko ali mapo ni dovolj prostora, se izpiše "OVER" (prekoračitev). Zmanjšajte število datotek za kopiranje ali izbršite nepotrebne datoteke v pomnilniku USB naprave.
- Če kopiranje prekinete ali če medtem zmanjka prostora, že skopirane datoteke ostanejo.
- Prikazani prostor je groba ocena. Dejanska velikost je lahko večja ali manjša.
- Zvokovne datoteke z DRM lahko kopirate, a jih ne morete predvajati.
- Kopiranje datotek z iPoda ni možno.
- Nekateri digitalni avdio predvajalniki ne omogočajo kopiranja datotek.
- Če datoteke skopirate z medija glasbenega urejevalnika, lahko skopirane zvokovne datoteke predvajate kot običajne zvokovne datoteke. Izbira datotek s pomočjo funkcije medija urejevalnika glasbe ni možna.

Snemanje in prenos

Vstavitev glasbenega CD-ja

Nastavitev časa snemanja

Nastavite čas snemanja za snemanje glasbenega CD-ja.

1 Vstop v nastavitveni način

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "IMPORT CD" > "MODE SET".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Nastavitev časa snemanja

Obrnite gumb za upravljanje.

Prikaz	Nastavitev	Najdaljši čas snemanja*
"Standard"	Običajno snemanje	Približno 8 ur
"Long Play"	⋮	Približno 12 ur
"Super Long Play"	Podaljšani čas snemanja	Približno 16 ur

3 Izhod iz nastavitve načina


Pritisnite kontrolni gumb.



- * Najdaljši čas snemanja je v primeru, ko ni druge datoteke. Dejanski čas snemanja je odvisen od skladbe.
- Kakovost zvoka pri podaljšanem času snemanja je slabša kot pri običajnem snemanju.

Snemanje glasbenega CD-ja

Glasbeni CD lahko komprimirate in shranite v notranji pomnilnik.



- Pred začetkom kopiranja glej <Notranji pomnilnik> (stran 32).
- Glasbeni CD lahko posnamete samo z notranjega CD-ja. Snemanje poteka pri x1 hitrosti.

1 Vstavite CD-DA

Vstavite glasbeni CD, ki ga želite posneti.

Poglejte <Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek> (stran 26).

2 Izbira načina za uvoz

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "IMPORT CD" > "IMPORT".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite način snemanja

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Ko gumb za upravljanje obrnete v desno, izberete način za snemanje več skladb, ko ga obrnete v levo, izberete način za snemanje ene skladbe.

4 Izberite skladbo, ki jo želite posneti

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

Način snemanja	Postopek
Ena skladba	Izbira ene skladbe.
Več skladb	Izbira vseh skladb ali od izbrane skladbe do zadnje skladbe.

5 Potrdite skladbo

Pritisnite kontrolni gumb.

6 Poimenujte ciljno datoteko ali mapo

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "NAME SET".

Če izberete "SKIP" (preskoči), se snemanje začne.

7 Vstopite v način za vnašanje imen

Pritisnite kontrolni gumb.

8 Vnesite ime

Način	Postopek
Pomaknite kazalec na mesto za vnašanje znakov	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Izberite vrsto znakov*	Pritisnite kontrolni gumb.
Izberite znake	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

* Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate med vrstami znakov, kakor je prikazano spodaj.

Vrste znakov	
	Abeceda - velike črke
	Abeceda - male črke
	Številke in simboli
	Posebni znaki (znaki za naglašanje)



- Znake lahko vnašate s številčnimi gumbi daljinskega upravljalnika.

Primer: Če vnašate "DANCE".

Znak	"D"	"A"	"N"	"C"	"E"
Gumb	[3]	[2]	[6]	[2]	[3]
Kolikokrat pritisnete	1	1	2	3	2


9 Potrdite ime

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "ENTER".

10 Začnite snemati

Pritisnite kontrolni gumb.

Št. skladbe, ki se snema in preostali čas



Ko se snemanje konča, se izpiše "Completed" (končano).

Prekinitev snemanja

1 Prekinite snemanje

Pritisnite gumb [FNC].

Izhod iz načina za uvoz, če pritisnete s korakom 4.

2 Izberite "YES" (da)

Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.

11 Izhod iz načina snemanja

Izberite "EXIT" s pomočjo gumba za upravljanje.

Če izberete "NEXT" (naslednji), se vrnete h koraku 3.



- Snemanje je možno le z glasbenih CD-jev in ne s CD-jev, ki vsebujejo zvokovne datoteke. Zvokovne datoteke kopirajte z USB naprave.
- Če se vozilo premika, lahko vibracije le-tega povzročijo preskakovanje zvoka. Skladba bo posneta s preskakovanjem.
- Nekateri CD-ji ne omogočajo običajnega snemanja ali predvajanja.
- Med snemanjem DSP ni na voljo, omogočite ga lahko med predvajanjem.
- Ko izberete skladbo, se s trajanjem snemanja preostali čas snemanja zmanjšuje. Preostali čas snemanja je groba ocena. Ko je snemanje končano, se lahko poveča ali zmanjša.
- Če snemanje prekinete ali če medtem zmanjka prostora, že posnete skladbe ostanejo.
- Na posneti datoteki ni taga (podatkov o skladbi).
- Ime datoteke ali mape lahko vsebuje do 16 znakov.
- Če med snemanjem več skladb določite ime mape, bo ime datoteke sestavljeno takole "ime mape_ime skladbe".
- Če obstaja datoteka ali mapa z istim imenom, se imenu doda številka "Ime_001".
- Če ne določite imena datoteke ali imena mape:
 - Snemanje ene skladbe: datoteke se poimenujejo zaporedoma z začetno "CD000_001.wma".
 - Snemanje več skladb: mape se poimenujejo zaporedoma z začetno "CD001".
 - Številke imen datotek in map se naraščajo zaporedoma tudi, če izbrišete datoteke v sredini. Ko število doseže 999, se štetje ponovno začne z 001.
 - Določitev imena datoteke in mape je priporočljiva.

Brisanje datotek v pomnilniku

Brisanje zvokovnih datotek v pomnilniku.



- Pred začetkom brisanja glej <Notranji pomnilnik> (stran 32).
- Izbranih datotek in map ni možno obnoviti.
- Za izbris vseh skladb uporabite formatiranje. Glej <Formatiranje notranjega pomnilnika> (stran 46).

1 Izberite vir notranjega pomnilnika

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "Internal Memory".

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

2 Vstopite v način za brisanje

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "DELETE".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati

S pomočjo gumba za upravljanje izberite zvokovno datoteko ali mapo.

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.
Izbira elementa	Pomaknite gumb za upravljanje v desno.
Povratak k prejšnjemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje v levo.
Vrnite se k prvemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje v levo za vsaj eno sekundo.
Potrdite element	Pritisnite kontrolni gumb.

4 Začnite s brisanjem

Izberite "OK" s pomočjo gumba za upravljanje.

Število izbranih datotek



Ko se brisanje konča, se izpiše "Completed" (končano).

Prekinitev brisanja

1 Prekinite brisanje

Pritisnite gumb [FNC].

Izhod iz načina za brisanje, če pritisnete s korakom 3.



2 Izberite "YES" (da)

Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.

5 Izhod iz načina za brisanje.

Izberite "EXIT" s pomočjo gumba za upravljanje.

Če izberete "NEXT" (naslednji), se vrnete h koraku 3.



Ikona funkcije



Menijski sistem

Nastavitev med delovanjem piskanja in podobnih funkcij.

Razložen je osnovni način delovanja menijskega sistema. Napotki za menijske elemente in vsebino njihovih nastavitev sledijo razlagi tega postopka.

1 Vstopite v menijski način

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "MENU".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

2 Izberite element v meniju

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

Primer: Ko želite nastaviti pisk, izberite zaslonski prikaz "Beep".

3 Nastavite element v meniju

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Primer: Kadar je izbrana možnost "Beep", z vsakim pritiskom gumba preklapljate med "Beep : ON" ali "Beep : OFF". Izberite eno od možnosti za nastavitev.

Nadaljujete lahko tako, da se vrnete na korak 2 in nastavite ostale elemente.

4 Zapustite menijski način Pritisnite gumb [FNC].



- Ko so na zaslonu vidni drugi elementi, za katere velja zgoraj opisana osnovna metoda delovanja, je vnesena razpredelnica z vsebino njihovih nastavitev. (Navadno je najvišja nastavitev v razpredelnici prvotna nastavitev.) Prav tako je korak za korakom vnesena razlaga za elemente, za katere to ne velja (<Ročno reguliranje nastavitve ure> itd.).

V načinu pripravljenosti

Varnostna šifra

Če aktivirate varnostno kodo, zvočne naprave ne more uporabljati nihče drug. Ko je varnostna koda aktivirana, jo morate vnesti vedno, ko vklopite zvočno napravo, kadar ni v vozilu. Varnostna koda ščiti vašo dragoceno zvočno napravo pred krajo.



- Ko je delovanje varnostne šifre aktivirano, ga ni mogoče izklopiti.

Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnešena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "STANDBY".
Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

2 Vstopite v menijski način

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "MENU".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

Se na zaslonu prikaže "Security Set".

3 Vstopite v način zaklepanja z varnostno šifro

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Ko se na zaslonu prikaže "Enter", se prikaže "SECURITY SET".

4 Izberite številke, ki jih boste vnesli

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

5 Izberite številke varnostne šifre

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

6 Ponovite koraka 4 in 5 ter dokončajte vnos varnostne šifre.

7 Potrdite varnostno šifro

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 3 sekundi.

Ko se na zaslonu prikaže "Re-Enter", se prikaže "SECURITY SET".

8 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "Approved".

Funkcija zaklepanja z varnostno šifro se aktivira.



- Če vnesete šifro, ki je drugačna od vaše varnostne šifre, se morate znova vrniti h koraku 4.

9 Izhod iz načina varnostne kode

Pritisnite gumb [FNC].

Ponastavitev funkcije varnostne kode, ko zvočno napravo prvič uporabite, potem ko ste jo odstranili iz baterijskega vira napajanja, ali če je bil pritisnjen gumb za ponastavitev

1 Vklopite napajanje.

2 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "Approved".

Zdaj napravo lahko uporabljate.



- Če je vnešena nepravilna šifra, se na zaslonu prikaže "Waiting" in spodaj prikazani čas, med katerim ne morete vnašati šifre.

Po poteku časa, ko vnos ni dovoljen, se na zaslonu prikaže "SECURITY" in šifro lahko vnesete.

Števílo nepravilnih vnosov šifre	Čas, ko vnos ni dovoljen
1	—
2	5 minut
3	1 ura
4	24 ur

V načinu pripravljenosti

Način izbire vira

Nastavitev načina izbire vira.

Prikaz	Nastavitev
"SRC Select : 1"	Prikaže ikone vira po vaši izbiri.
"SRC Select : 2"	Omogoča izbiro vira po vrstnem redu.

V načinu USB s priključenim iPodom

Način nastavitve iPoda

Nastavitev delovanja iPoda v izbiri datoteke.

Prikaz	Nastavitev
"iPod Mode : ON"	Deluje podobno kot iPod.
"iPod Mode : OFF"	Ne deluje podobno kot iPod.

V načinu pripravljenosti

Zvočni signal na dotik

Nastavitev zvoka (pisk) za preverjanje delovanja vklopa in izklopa.

Prikaz	Nastavitev
"Beep : ON"	Slišati je pisk.
"Beep : OFF"	Pisk je preklican.

V načinu pripravljenosti

Ročno reguliranje nastavitve ure



• Regulirate jo lahko, ko je <Usklajevanje ure> (stran 40) nastavljeno na OFF.

- 1 Izberite način reguliranja nastavitve ure**
Obrnite gumb za upravljanje.
Izberite zaslonski prikaz "Clock Adjust".
- 2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve ure**
Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Zaslonska ura utripa.
- 3 Izbiranje elementa za nastavitev (ure ali minute)**
Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Nastavitev elementov, ki utripajo na zaslonu, lahko regulirate.
- 4 Regulirajte nastavitev vsakega elementa**
Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.
- 5 Zapustite način za reguliranje nastavitve ure**
Pritisnite gumb [FNC].

V načinu pripravljenosti

Reguliranje nastavitve datuma

- 1 Izberite način za reguliranje nastavitve datuma**
Obrnite gumb za upravljanje.
Izberite zaslonski prikaz "Date Adjust".
- 2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve datuma**
Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Datum na zaslonu začne utripati.
- 3 Izbiranje elementa (dan, mesec, leto) za reguliranje nastavitve**
Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Nastavitev elementov, ki utripajo na zaslonu, lahko regulirate.
- 4 Regulirajte nastavitev vsakega elementa**
Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.
- 5 Ponovite koraka 3 in 4, in regulirajte nastavitev datuma.**
- 6 Zapustite način za reguliranje nastavitve datuma**
Pritisnite gumb [FNC].

V načinu pripravljenosti

Način za nastavitev datuma

Nastavitev oblike datuma.

- 1 Izberite način za nastavitev datuma**
Obrnite gumb za upravljanje.
Izberite zaslonski prikaz "Date Mode".
- 2 Vstopite v način za nastavitev datuma**
Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
- 3 Izberite obliko datuma**
Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.
- 4 Izstopite iz načina za nastavitev datuma**
Pritisnite gumb [FNC].

Menijski sistem

V načinu pripravljenosti

Usklajevanje ure

Usklajevanje časovnih podatkov postaje RDS z uro na napravi.

Prikaz	Nastavitev
"SYNC : ON"	Uskladi uro s točnim časom.
"SYNC : OFF"	Ročno nastavite čas.



- Usklajevanje ure traja 3 do 4 minute.

V načinu pripravljenosti

DSI (Disabled System Indicator)

Rdeč indikator začne utripati na napravi po odstranitvi prednje plošče, kar naj bi tatove odvrnilo od kraje.

Prikaz	Nastavitev
"DSI : ON"	Zasveti elektronska lučka LED.
"DSI : OFF"	Elektronska lučka LED je izklopljena.

Nadzor osvetlitve zaslona

Zaslon se po petih sekundah nedejavnosti ugasne. To je koristna funkcija, če vozite ponoči.

Prikaz	Nastavitev
"Display : ON"	Zaslon ostane prižgan.
"Display : OFF"	Zaslon se po petih sekundah nedejavnosti ugasne.



- Nastavite Nadzor osvetlitve zaslona, ko je <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 46) izklopljena.
- Ko je zaslon ugasnjen, ga spet prižgete s pritiskom na poljubno tipko.
- Ko je zaslon ugasnjen, ne morete nadzirati naslednjih funkcij:
 - Jakost zvoka
 - Slabilnik zvoka
 - Izbiranje vira
 - Izmet plošče
 - Izklapljanje napajanja
 - Način za odstranitev USB naprave
- Med kontrolo funkcij, npr. funkcije Menijski sistem, zaslon ostane prižgan.

V načinu pripravljenosti

Zatamnilec

Samodejna zatemnitev zaslona, ko je stikalo za razsvetljavo vozila vklopljeno.

Prikaz	Nastavitev
"Dimmer : ON"	Zaslon se zatemni.
"Dimmer : OFF"	Zaslon se ne zatemni.

V načinu pripravljenosti

Reguliranje nastavitve kontrasta

Reguliranje nastavitve kontrasta na zaslonu.

Prikaz in nastavitev
"Contrast : 1"
:
"Contrast : 4" (Prvotna nastavitev)

V načinu pripravljenosti

Nastavitev nasprotnega prikaza

Če določen čas naprave ne uporabljate, poteka preklapljanje med negativnim in pozitivnim načinom prikaza samodejno. Nasprotni prikaz dolgo časa ohrani začetno osvetljenost zaslona.

Prikaz	Nastavitev
"Display N/P : Auto"	Samodejni preklop nasprotnega prikaza
"Display N/P : POSI"	Samo pozitivni prikaz



- Preklapljanje med negativnim in pozitivnim prikazom je odvisno od načina prikaza.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev vgrajenega ojačevalnika

Vgrajeni ojačevalnik je nadziran.

Če ta kontrolnik izklopite, se poveča kakovost predojačevanja.

Prikaz	Nastavitev
"AMP : ON"	Vgrajeni ojačevalnik se aktivira.
"AMP : OFF"	Vgrajeni ojačevalnik se izklopi.

Ko ni v načinu pripravljenosti/

Ko je sistem dvojne cone (Dual Zone) vključen

Nastavitev sistema Dual Zone

Nastavitev zvoka prednjega in zadnjega kanala v sistemu Dual Zone.

Prikaz	Nastavitev
"Zone 2 : Rear"	Pomožni vir (vir pomožnega vhoda) naj bo zadnji kanal.
"Zone 2 : Front"	Pomožni vir (vir pomožnega vhoda) naj bo sprednji kanal.

Ko ni v načinu pripravljenosti

B.M.S. (Bass Management System - Sistem upravljanja nizkih tonov)

Regulirajte ojačanje nizkih tonov zunanega ojačevalnika s pomočjo glavne naprave.

Prikaz	Nastavitev
"AMP Bass : Flat"	Ojačanje najnižjih tonov je razglašeno.
"AMP Bass : +6"	Ojačanje najnižjih tonov je nizko (+6dB).
"AMP Bass : +12"	Ojačanje najnižjih tonov je na srednji ravni (+12dB).
"AMP Bass : +18"	Ojačanje najnižjih tonov je visoko (+18dB).



- Za ojačevalnike moči, ki jih je mogoče upravljati s to napravo, preberite katalog ali uporabniški priročnik.
- Za ojačevalnike, ki jih je mogoče nastaviti od Flat do +18 dB in za model, ki ga lahko nastavite od Flat do +12 dB. Ko je priključen ojačevalnik, ki ga je mogoče nastaviti le na +12 dB, naprava ne bo delovala pravilno, čeprav je izbran "AMP Bass : +18".

Ko ni v načinu pripravljenosti

B.M.S. Izravnava ojačanja frekvence nizkih tonov

Nastavitev srednje frekvence, ojačane z B.M.S.

Prikaz	Nastavitev
"AMP FREQ : Normal"	Ojačanje z običajno srednjo frekvenco.
"AMP FREQ : Low"	Zmanjšajte običajno srednjo frekvenco za 20%.

S priključitvijo enote LX AMP

Upravljanje AMP

Lahko upravljate LX AMP, priključen k enoti.

1 Izbiranje načina za upravljanje AMP

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite zaslonski prikaz "AMP Control".

2 Vstop v način upravljanja AMP

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

3 Izberite element AMP, ki ga želite prilagoditi

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.



- O podrobnostih elementa za upravljanje AMP preberite navodila, ki so priložena LX AMP.

4 Prilagajanje načina za upravljanje AMP

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

5 Izhod iz načina za upravljanje AMP

Pritisnite gumb [FNC].



- V stanju pripravljenosti ne morete uporabljati funkcije LX AMP.

Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov

Preklopi se samodejno, ko se začne oddajanje novic, čeprav takrat ne poslušate radia. Nastavite lahko tudi časovni interval, v katerem prekinjanje ni dovoljeno.

Prikaz in nastavev

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

Ko nastavite "News : 00min" — "News : 90min", se vklopi funkcija prekinitve s sprejemanjem novic. Na začetku sprejemanja novic se na zaslonu prikaže "NEWS" in naprava preklopi na sprejemanje novic.



- Če izberete nastavev "News : 20min", nadaljnjih novic ne boste sprejemali 20 minut po prvem sprejemanju novic.
- Zvočna jakost sprejemanja novic je enaka kot pri nastavitvi za <Informacije o prometu> (stran 23).
- Ta funkcija je na voljo le, če zelena postaja oddaja PTY šifro za sprejemanje novic oziroma je del <Enhanced Other Network> omrežja, ki prav tako oddaja PTY šifro za sprejemanje novic.
- Ko je vklopljena funkcija prekinitve s sprejemanjem

V načinu Sprejemnik

Iskanje postaj z boljšim sprejemom

Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom.

Prikaz Nastavev

"Local Seek : OFF" Iskanje postaj z boljšim sprejemom je izklopljeno.

"Local Seek : ON" Iskanje postaj z boljšim sprejemom je vklopljeno.

V načinu Sprejemnik

Način za iskanje postaj

Nastavi način iskanja.

Način za iskanje postaj	Prikaz	Postopek
Samodejno iskanje	"Seek Mode : Auto1"	Samodejno iskanje postaje.
Iskanje prednastavljene postaje	"Seek Mode : Auto2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj.
Ročno	"Seek Mode : Manual"	Običajno ročno upravljanje z iskanjem postaj.

AF (Alternative Frequency)

V primeru slabega sprejema samodejno preklopite na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju RDS in z boljšim sprejemom.

Prikaz	Nastavev
"AF : ON"	Funkcija AF je vklopljena.
"AF : OFF"	Funkcija AF je izklopljena.

Ko je funkcija AF vklopljena, je vklopljen indikator "RDS".



- Ko ni drugih postaj z močnejšim sprejemom istega programa v omrežju RDS, utegneta slišati prihajajoče radijske signale v drobcih in valovih. V tem primeru izklopite funkcijo AF.

Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)

Lahko izbirate, ali boste omejili sprejemanje kanalov RDS, ki jih sprejemate s funkcijo AF, na določeno omrežje oziroma pokrajino.

Prikaz	Nastavitev
"Regional : ON"	Funkcija področnega omejevanja je vklopljena.
"Regional : OFF"	Funkcija področnega omejevanja je izklopljena.



- Brez omejevanja funkcije AF na določeno regijo in omrežje nastavi iskanje postaj z dobrim sprejemom v istem omrežju RDS.

Samodejno iskanje - Auto TP Seek

Ko je funkcija TI vklopljena in so pogoji sprejemanja med poslušanjem informacij o prometu slabi, se začne samodejno iskanje druge postaje z informacijami o prometu, ki ima boljši sprejem.

Prikaz	Nastavitev
"Auto TP Seek : ON"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je vklopljena.
"Auto TP Seek : OFF"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je izklopljena.

Sprejemanje FM

Monofonski sprejem

Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot monofonske.

Prikaz	Nastavitev
"MONO : OFF"	Monofonski sprejem je izklopljen.
"MONO : ON"	Monofonski sprejem je vklopljen.

Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira in poimenovanje

Za izbiranje prikaza, ko je vključeno na pomožni vhodni vir. Za poimenovanje plošč preberite <Poimenovanje plošč (DNPS)> (stran 30).

1 Izberite dodatni vhodni vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "AUX"/ "AUX EXT".

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

2 Vstopite v menijski način

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "MENU".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite način za nastavitev zaslonskega prikaza dodatnega vhodnega vira

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite zasloni prikaz "Name Set".

4 Vstopite v način za zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Na zaslonu se prikaže sedaj izbrani zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira.

5 Izberite zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

Z vsakim potiskom gumba se način zaslonskega prikaza preklopi, kakor je prikazano spodaj.

- "AUX"/"AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Zapustite način za zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite gumb [FNC].



- Ko se delovanje za 10 sekund prekine, se registrira ime in način za vnos dodatnega zaslonskega prikaza se zapre.
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira lahko nastavite le, ko je v uporabi vgrajeni dodatni vhod ali pomožni vhod dodatne naprave KCA-S220A.

Menijski sistem

Funkcija KDC-W9537UY
V načinu pripravljenosti

Izbira ruskih znakov

Nastavitev prikaza ruskih znakov in nerazločnih angleških znakov.

Prikaz	Nastavitev
"Russian : ON"	Prikaže besedilo z ruskimi znaki.
"Russian : OFF"	Prikaže besedilo z evropskimi znaki.



- Besedila, prikazana z ruskimi znaki, so naslednja.
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Naslov albuma
 - KCA-BT100 (dodatna oprema)
- Besedilo pri ruskih znakih ne razlikuje velikih in malih črk.

Pomikanje po tekstu

Nastavitev pomikanja po tekstu na zaslonu.

Prikaz	Nastavitev
"Scroll : Manual"	Se ne pomika.
"Scroll : Auto"	Se pomika, ko se zaslonski prikaz spremeni.



- Tekst se pomika, kot je prikazano spodaj.
 - CD tekst
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Naslov albuma
 - Naslov MD plošče
 - Radio tekst

V načinu pripravljenosti

Vgrajena nastavitev za dodatni vnos

Nastavite delovanje funkcije za dodatni vnos.

Prikaz	Nastavitev
"Built in AUX : OFF"	Med izbiranjem vira dodatni vnos ni mogoč.
"Built in AUX : ON"	Med izbiranjem vira je dodatni vnos mogoč.

V načinu pripravljenosti

Ura za nastavitev izklopa napajanja

Nastavitev ure na samodejen izklop napajanja naprave, ko se nadaljuje delovanje stanja pripravljenosti.

S to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila.

Prikaz	Nastavitev
"Power OFF : - - - -"	Funkcija ure za izklop napajanja je izklopljena.
"Power OFF : 20min"	Izklopi napajanje naprave po 20 minutah. (Prvotna nastavitev)
"Power OFF : 40min"	Izklopi napajanje naprave po 40 minutah.
"Power OFF : 60min"	Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev branja CD plošče

V primeru težav s predvajanjem CD plošče posebnega formata s to nastavitvijo prisilite CD k predvajanju.

Prikaz	Nastavitev
"CD Read : 1"	Predvajajte CD in zvokovno datoteko.
"CD Read : 2"	Predvajanje CD plošč s prisilo.



- Nekatere CD plošče z glasbo morda ne bodo pravilno ponovno predvajane celo v načinu "CD Read : 2".

V načinu pripravljenosti

Prenašanje slikovnega gradiva

Prenašanje ozadja. Preneseno slikovno gradivo lahko uporabite na zaslonu te naprave.

1 Povežite USB napravo ali vstavite CD-R/CD-RW

Povežite napravo USB, v kateri so datoteke za prenos v to enoto.

Če je USB naprava odstranjena, vstavite CD-R/CD-RW, ki vsebuje datoteke za prenos na to napravo.

Preberite razdelek <Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek> (stran 26) za podrobnosti.



- Naša spletna stran <http://www.kenwood.net-disp.com> opisuje, kako uporabiti naprave CD-R/ CD-RW/ USB.

2 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "STANDBY".

Preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

3 Vstopite v menijski način

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "MENU".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

4 Izberite picture downloading

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite "DISP Data DL".

5 Vstopite v način prenosa

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Utripati začne prikaz "File Check!!".

6 Izberite datoteke za prenos

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

Pritisnite kontrolni gumb.

7 Začnite prenašati vsebino

Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.

Ko je prenos dokončan, se na zaslonu izpiše "Finished".



- Prenašanje slikovnega gradiva utegne trajati do 20 minut.

Količina



Preključna prenosna

Pritisnite gumb [FNC].

8 zapustite način prenašanja

Pritisnite gumb [FNC].



- Med prenašanjem ne uporabljajte te enote, saj lahko pride do uničenja podatkov.
- Število datotek, ki jih lahko prenesete.
 - Ozadje: 1 datoteka
- Ko prenesete novo ozadje, se le-to prepriše preko obstoječega ozadja.
Prenesenega slikovnega gradiva ni mogoče izbrisati.
- Preneseno slikovno gradivo lahko uporabite na zaslonu naprave.
<Izbira grafičnega prikaza> (stran 17)
- Če v napravo ne morete prenašati slik, je možno, da imate težave z načinom zapisovanja na napravi CD-R/ CD-RW/USB.
Oglejte si URL <http://www.kenwood.net-disp.com>.

PICTURE ENGINE

Picture Engine je programska oprema, ki je na voljo na Kenwoodovi uradni spletni strani. S pomočjo te programske opreme lahko ustvarite originalno datoteko z mirno sliko. Navodila za prenos dobite na spletni strani "<http://www.kenwood.net-disp.com/>".

Menijski sistem

V načinu pripravljenosti

Prikaz različice strojnoprogramske opreme

Prikaz različice strojnoprogramske opreme enote.

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite zaslonski prikaz "F/W Version : ".

Vir notranjega pomnilnika

Formatiranje notranjega pomnilnika

Uporabite formatiranje za izbris vseh v notranji pomnilnik shranjenih zvokovnih datotek.



- Vsebine formatiranega pomnilnika ni možno obnoviti. Pri uporabi formatiranja bodite pazljivi.

1 Vstop v notranji pomnilnik

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "Internal Memory".

2 Vstopite v menijski način

S pomočjo gumba za upravljanje izberite "MENU".

Za način delovanja preberite <Način kontrole funkcij> (stran 11).

3 Izberite formatiranje notranjega pomnilnika

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite zaslonski prikaz "INT.MEM.Format".

4 Vstopite v način za formatiranje

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Se na zaslonu prikaže "Format?".

5 Začnite s formatiranjem

Izberite "Da" s pomočjo gumba za upravljanje.

Utripati začne prikaz "Format...".

Ko je formatiranje končano, se na zaslonu izpiše "Completed" (končano).

6 Izhod iz načina za formatiranje

Pritisnite gumb [FNC].

V načinu pripravljenosti

Nastavitev delovanja v predstavitevnenem načinu

Nastavi predstavitveni način delovanja.

1 Izberite predstavitveni način delovanja

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite zaslonski prikaz "DEMO Mode".


2 Nastavite predstavitveni način delovanja

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Z vsakim pritiskom gumba za vsaj 2 sekundi preklapljate predstavitveni način delovanja, kakor je prikazano spodaj.

Prikaz	Nastavitev
"DEMO Mode : ON"	Funkcija predstavitvenega načina delovanja je vklopljena.
"DEMO Mode : OFF"	Zapustite predstavitveni način delovanja (običajen način).


Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika



: Ta gumb se uporablja, ko je priključen Kenwood Bluetooth HANDS FREE BOX. Več informacij najdete v priloženi priročniku za uporabo Bluetooth HANDS FREE BOX.

Vstavljanje in zamenjava baterije

Uporabite dve bateriji velikosti "AA"/ "R6". Pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzdol in navzven. Baterije vstavite v ustrezno poravnanimi poloma + in -, kakor je prikazano v ohišju.



⚠PREVIDNOST PRI RAVNANJU

- Neuporabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se zgodi, da baterijo po nesreči kdo pogoltne.



- Ne puščajte daljinskega upravljalnika na vročih mestih, kot je denimo armaturna plošča.

Osnovni postopki

Gumba [VOL]

Reguliranje nastavitve jakosti.

Gumb [SRC]

Z vsakim pritiskom na gumb vir preklopite.

Za vrstni red preklapljanja virov preberite <Izbiranje vira> (stran 8).

Gumb [ATT]

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

S ponovnim pritiskom se vrne na prejšnjo raven.

Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika

Avdio kontrola

Gumb [AUD]

Izberite avdio element za reguliranje nastavitve.

Gumba [VOL]

Regulirajte nastavev avdio elementa.



- Preberite <Avdio kontrola> (stran 9) za način delovanja, npr. o postopkih za upravljanje zvoka in drugih.

Sistem Dual Zone

Gumb [2-ZONE]

Z vsakim pritiskom na gumb se možnost "2 ZONE" funkcije <Nastavev zvoka> (stran 9) vključi oziroma izključi.

Gumba [▲]/ [▼]

Prilagodi jakost zvoka zadnjega kanala. Vključi se, ko je sistem Dual Zone vklopljen.

Vir: Sprejemnik

Gumba [FM]/ [AM]

Izbiranje pasovnega območja. Z vsakim pritiskom na gumb [FM] preklapljate med pasovnimi območji FM1, FM2 in FM3.

Gumba [◀◀]/ [▶▶]

Iskanje po območju navzgor ali navzdol.

Gumba [0] — [9]

S pritiskom na gumb [1] — [6] priključite prednastavljene postaje.

Gumb [DIRECT]

Vnese in prekliče način <Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem> (stran 21).

Gumb [▶II]

Vnese in prekliče način <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 24).

Vir plošča/USB naprava (iPod)/notranji pomnilnik

Gumba [◀◀]/ [▶▶]

Iskanje skladbe naprej in nazaj.

Gumba [+]/ [-]

Iskanje ploščami/mapami naprej in nazaj.

Gumb [▶II]




Z vsakim pritiskom na gumb se vklopote predvajanje skladbe ali premor.

Gumba [0] — [9]

V načinu <Neposredno iskanje skladbe> (stran 28) in <Neposredno iskanje plošče> (stran 28) vnesete številko skladbe/plošče.

Dodatni pribor/ Vgradnja opreme

Dodatni pribor



Vgradnja opreme


1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki ⊖ (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Poskrbite, da boste pravilno povezali vhodne in izhodne kable posameznih aparatov.
3. Povežite kabel z vezalnimi kablom.
4. Konektor B na vezalnem kablu povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablu povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na priključnici ⊖ (minus).
9. Pritisnite na gumb za vrnitev v začetno stanje.



- Če električni tok ni VKLOPLJEN (prikaže se "Protect"), je bil na žici zvočnika morda povzročena krata stik ali pa se je žica zvočnika dotaknila šasije vozila in tako aktivirala zaščitno funkcijo. Zato je treba pregledati kabel zvočnika.
- Če konektor ni enak kot konektor v vozilu, uporabite uporabite komercialno dostopen pretvorni konektor.
- Če vaše vozilo ni pripravljeno za ta posebni sistem povezovanja, se posvetujte s svojim predstavnikom Kenwood.
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.

- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklapljate in izklapljate sočasno s ključem za vžig.
- V primeru okvare varovalke najprej preverite, ali ni prišlo do kratkega stika zaradi kablov, zatem pa varovalko nadomestite z novo ustrezne jakosti.
- Izolirajte nezvezane kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Obenem se zavarujte pred kratkim stikom tako, da ne boste odstranili pokrovcov na priključnih točkah ali ob koncih nezvezanih kablov.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če kable delite oziroma ozemljite s katerim koli kovinskim delom vozila, utegne aparat delovati nepravilno ali se celo poškodovati.
- Po vgradnji aparata preverite, ali pravilno delujejo zavorne luči, smerokazi, brisalci in ostala oprema na vozilu.
- Če ima konzola pokrov, preverite, ali ste aparat namestili tako, da prednja plošča pri zapiranju in odpiranju ne bo zadevala vanj.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

Priklop iPoda



- Priklop druge dodatne opreme ni možen, saj sta USB konektor in AUX vhod namenjena priklopu iPoda.
- Sistem Dual Zone v <Nastavitve zvoka> (stran 9) ne bo več na voljo.

Povezovanje kablov s priključnimi točkami




Tabela s funkcijami priključkov

Številno nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatamnjenik
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

▲ OPOZORILO


Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko [1] spodaj. Če so nožice ISO konektorja nastavljene tako, kakor je opisano pod točko [2] in [3], izvedite povezavo po spodnji skici.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozila znamke **Wolswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku [2] spodaj.


- [1] (Tovarniška nastavev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.



- [2] Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinjenim virom napajanja.




- [3] Nožica A-4 (rumena) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-7 (rdeča) pa je zvezana z neprekinjenim virom napajanja (oziroma sta obe, A-4 (rumena) in A-7 (rdeča), povezani z vžigom).



- Ko napravo priključite, kot je opisano v točki [3] zgoraj, napajanje naprave ni povezano s ključem za vžig motorja. Prav zato vedno poskrbite, da boste napajanje naprave izklopili, ko je izklopljen vžig. Napajanje naprave povežete z vžigom tako, da kabel za vžig (ACC...rdeč) povežete z virom energije, ki ga je mogoče vklapljeti in izklapljeti s pomočjo ključa za vžig.

Vgradnja/ Odstranjevanje aparata


Vgradnja



- Prepričajte se, da je aparat nameščen trdno. Če ni stabilen, ne bo deloval pravilno (npr. zvok utegne preskakovati).

Pritrjevanje prednje plošče na napravo


Če želite pritrčiti sprednjo ploščo na glavno enoto tako, da ne bo odpadla, privijte vijaka v luknji, kot je prikazano spodaj.



- Vijakov nikoli ne vstavljajte v katerokoli drugo odprtino za vijake, razen v te, ki so za to določene. Če vijak vstavite drugam, ga bo stisnilo in lahko poškoduje strojne dele naprave.

Odstranjevanje okvirja iz trde gume

- Zagostite zatiča na orodju za odstranjevanje na obeh straneh in odstranite zaklepa na gornji strani. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.



Dodatni pribor. ②
Orodje za odstranjevanje

- Ko odstranite gornjo stran, ponovite postopek tudi na obeh spodnjih straneh.




- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.

Odstranjevanje aparata

- Preberite navodila v razdelku <Odstranjevanje okvirja iz trde gume> in zatem okvir odstranite.
- Odvijte vijak (M4 x 8) na zadnji plošči.
- Oba pripomočka za odstranjevanje potisnite globoko v odprtini na obeh straneh, kakor je vidno na skici.
- Spustite orodje za odstranjevanje navzdol in potegnite aparat napol ven, orodji pa medtem pritiskajte navznoter.

Vijak (M4x8)
(naprodaji)



- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjevanje ne bi poškodovali.
- Z obema rokama potegnite aparat povsem ven in pri tem pazite, da vam ne pade na tla.

Odpravljanje težav

Nekatere funkcije te enote se lahko izključijo z nekaterimi nastavitvami, izvedenimi na tej enoti.

! Nezmožnost prestavljanja na dodatni vir.

- ▶ • AUX (dodatni vir) ni vklopljen. ⓘ <Vgrajena nastavitve za dodatni vnos> (stran 44)
- AUX vira ne morete uporabiti, ko je KCA-iP200 prikljopen.

! • Nastavitev Fedarja ni možna. • Brez učinka zvočnega upravljanja na AUX.

- ▶ Omogočena je funkcija Dual zone. ⓘ <Nastavitev zvoka> (stran 9)

! • Nezmožnost nastavitve izenačevalnika.

- **Nastavitev WOW HD-ja ni možna.**
- **Nezmožnost nastavitve prehodnega omrežja.**
- **Nezmožnost nastavitve digitalne namestitve časa.**
- **Nezmožnost prednastavitve zvočnega sistema.**
- ▶ • Omogočena je funkcija Dual zone. ⓘ <Nastavitev zvoka> (stran 9)
- Pri opciji izbire zvočnika je za zadnje zvočnike izbrana opcija Brez. ⓘ <Sistem upravljanja zvoka> (stran 12)

! • Nezmožnost nastavitve globokotona. • Nezmožnost nastavitve faze globokotona. • Nedelovanje globokotona.

- ▶ • Pri opciji izbire zvočnika je za izbrane zvočnike izbrana opcija Brez. ⓘ <Sistem upravljanja zvoka> (stran 12)
- <Izhod za globokotona> (stran 10) ni nameščen na Vkllop.
- Omogočena je funkcija Dual zone. ⓘ <Nastavitev zvoka> (stran 9)

! • Nezmožnost nastavitve sistema za upravljanje zvoka.

- **Nastavitev položaja ni možna.**
- ▶ Omogočena je funkcija Dual zone. ⓘ <Nastavitev zvoka> (stran 9)

! Nastavitev SRS 3D upravljanja prostora ali SRS 3D upravljanja centra ni možna.

- ▶ Sprejemnik ali DAB vir je v uporabi.

! Nastavitev SRS 3D upravljanja centra ni možna.

- ▶ SRS 3D upravljanje prostora je izključeno (OFF). ⓘ <Upravljanje z WOW HD> (stran 14)

! Nezmožnost nastavitve funkcije Dual zone.

- ▶ Pri opciji izbire zvočnika je za zadnje zvočnike izbrana opcija Brez. ⓘ <Sistem upravljanja zvoka> (stran 12)

! • Nezmožnost izbire izhodne usmeritve podvira v Dual zone.

- **Nezmožnost namestitve glasnosti zadnjih zvočnikov.**
- ▶ Funkcija Dual zone je onemogočena. ⓘ <Nastavitev zvoka> (stran 9)

! • Nezmožnost vnosa varnostne kode. • Nastavitev nadzora osvetljenosti prikaza ni možna.

- ▶ <Nastavitev delovanja v predstavitevnenem načinu> (stran 46) ni izključena.

! Nezmožnost predvajanja zvočnih datotek.

- ▶ <Nastavitev branja CD plošče> (stran 44) je nastavljena na "2".

! • Izbira datoteke ni možna.

- **Ne morem iskati skladbe neposredno.**
- ▶ Omogočena je funkcija naključnega predvajanja.

Navidez nepravilno delovanje je lahko posledica komaj zaznavnega napačnega delovanja ali napačno spojenih kablov. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Splošno

? Zvočni signal na dotik ne daje zvoka.

- ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala. ⓘ Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

? Preklapljanje med negativnim in pozitivnim načinom prikaza poteka samodejno.

- ✓ Preklapljanje med negativnim in pozitivnim načinom prikaza poteka samodejno, da se začetna osvetljenost zaslona ohrani dolgo časa. ⓘ Izberete lahko "Display N/P: POSI", kot je opisano v <Nastavitev nasprotnega prikaza> (stran 40).

Radijski sprejemnik

? Radijski sprejem ni dober.

- ✓ Avtomobilske antene niste potegnili ven. ⓘ Potegnite ven vso anteno.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni vključen. ⓘ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.

Predvajalnik plošč

? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.

- ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
☞ Očistite CD.
- ✓ Plošča se nahaja na drugem mestu, ne na izbranem.
☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je zelena plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.
☞ Poskusite z drugo ploščo.

? Plošče ni mogoče odstraniti.

- ✓ Prenašanje slike.
☞ Med prenašanjem slike plošče ni možno izvreči.

Vir zvokovne datoteke

? Snemalni pogoji so slabi.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 7).
- ✓ Zvokovna datoteka je poškodovana ali pa je enota na podpiru.
☞ Poškodovane ali nepodprte datoteke preskakujejo.
- ✓ Snemalni pogoji so slabi.
☞ Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

Vir naprave USB

? Naprava USB ni zaznana.

- ✓ Priključek USB je iztaknjen.
☞ Pravilno vključite priključek naprave USB.

? Naprava USB ne predvaja zvočnih datotek.

- ✓ Priključek USB je iztaknjen.
☞ Pravilno vključite priključek naprave USB.

? Način za odstranitev USB naprave ni na voljo.

- ✓ Prenašanje slike.
☞ Med prenašanjem slike je način za odstranitev USB naprave onemogočen.

Spodaj prikazana sporočila prikazujejo stanje vaših sistemov.

- Eject: • V izmenjevalniku ni plošč. Pladenj s ploščami ni povsem poln.
• Ni CD plošče.
- No Disc: Pladenj s ploščami je prazen.
- TOC Error: • Pladenj s ploščami je prazen.
• CD je zelo umazan. CD je obrnjen narobe.
CD je zelo spraskan.

- Read Error: • Število datotek ali map, shranjenih v priključeni napravi USB, presega omejitve.
• Datotečni sistem v povezani napravi USB je pokvarjen.
☞ Prekopirajte datoteke in mape v napravo USB po navodilih z <http://www.kenwood.com/usb/>. Če se sporočilo o napaki še pojavi, formatirajte napravo USB ali uporabite drugo napravo USB.
- Error 05: Neberljiva CD-plošča.
- Blank Disc: Na mini plošči ni ničesar.
- No Track: Na mini plošči ni posnetkov, čeprav ima naslov.
- No Panel: Prednja premična plošča pomožne enote, ki je povezana s to enoto, je bila odstranjena.
- Error 77: Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav.
☞ Pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "Error 77" ne izgine, se posvetujte s servisom.
- Mecha Error: Nekaj je narobe s pladnjem za plošče ali z delovanjem enote.
☞ Preverite vsebino pladnja in nato pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "Mecha Error" ne izgine, se posvetujte s servisom.
- Hold Error: Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60° C se vklopi varovalni stik, ki ustavi delovanje.
☞ Odprite okno ali vklopite prezračevanje. Ko bo temperatura padla pod 60°C bo predvajalnik znova deloval.
- No Name: Poskus prikaza DNPS med predvajanjem CD plošče, ki nima prednastavljenega imena.
- Waiting: Poteka radijsko sprejemanje besedilnih podatkov. Radijsko besedilo plus zahteva več časa za nalaganje kot radijsko besedilo.
- Load: V izmenjevalniku poteka menjavanje plošč.
- Checking: Naprava bere podatke na plošči, USB napravi ali notranjem pomnilniku.
- Reading: IN (Utripanje): Del naprave s predvajalnikom CD ne deluje pravilno.
☞ Ponovno vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma se zaslon še naprej osvetluje, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.

Protect:	Kabel zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila, zatem pa se vklopi zaščitna funkcija. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pravilno izolirajte ali povežite kabel zvočnika in pritisnite gumb Reset. Če oznaka "Protect" ne izgine, se posvetujte s servisom. 	Over Capacity:	Snemanje ali kopiranje je bilo prekinjeno, saj je med snemanjem z glasbenega CD-ja ali kopiranjem z USB naprave zmanjkalo prostora na notranjem pomnilniku. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Izbrišite nepotrebne datoteke in ponovite postopek snemanja ali kopiranja.
Unsupported File:	Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira.	Name Exists. Rename... :	Name Exists. Auto Rename? :
Copy Protection:	Igrana je bila datoteka, ki je zaščitena pred kopiranjem.	Import Error:	Med snemanjem CD-ja vnešeno ime že obstaja. Med kopiranjem z USB naprave ste vnesli ime datoteke ali mape, ki že obstaja. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Spremenite ime ali izbrišite obstoječo datoteko in ponovite postopek snemanja ali kopiranja.
DEMO MODE:	Izbrali ste predstavitveni način. <ul style="list-style-type: none"> ➤ <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 46) je vklopljena. Izklopite funkcijo. 	Copy Error:	• Uporabili ste nezdržljivi digitalni avdio predvajalnik. • Kopiranje ni možno, saj USB naprava ni dobro vstavljena.
No Device:	Naprava USB je izbrana kot vir, čeprav ni priključena.	Delete Error:	Med brisanjem ali formatiranjem je prišlo do nepričakovane napake. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ponovite postopek brisanja ali formatiranja. To lahko traja nekaj časa. Če se sporočilo ponovno pojavi, se obrnite na prodajalca izdelkov Kenwood.
N/A Device:	Priključena je naprava USB, ki ni podprta. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Za izbiro podprte naprave USB si pomagajte z navodili <http://www.kenwood.com/usb/>. 	Can't Download:	Download Error:
No Music Data/ Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • Priključena naprava USB ne vsebuje zvočnih datotek, primernih za predvajanje. • Notranjega pomnilnika ne vsebuje zvočnih datotek, primernih za predvajanje. • Predvajanje je bil nosilec, na katerem niso posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja. 	USB ERROR:	Ta naprava iz neznanega vzroka ne deluje pravilno. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pritisnite gumb za ponastavitev za ponovni prenos. Če je napaka še vedno vidna na zaslonu, se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood. ➤ Poskusite ponovno od začetka. Če je napaka še vedno vidna na zaslonu, se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood.
iPod Error:	Povezava z iPodom ni uspela. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odstranite USB napravo in jo ponovno prikopite. ➤ Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod. 	No Display File:	V napravi CD-R/ CD-RW/ USB ni datoteke, ki bi jo bilo možno prenesti. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Preverite, ali so datoteke v napravi CD-R/ CD-RW/ USB pripravljene v skladu z <http://www.kenwood.net-disp.com>. Ne brišite končnice (.kbn), ki je nastala skupaj z datoteko.
USB REMOVE:	Za USB napravo ste uporabili način odstrani. Sedaj lahko varno odstranite USB napravo.	Incorrect File:	Datoteka, izbrana za prenos, je zapisana v obliki, ki je ta naprava ne more prebrati. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ponovno ustvarite datoteko.
		Writing Error:	Med prenosom datoteke je bilo zapisovanje neuspešno. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Poskusite jo prenesti znova.

Tehnični podatki

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Radijski sprejemnik FM

- Frekvenčno območje (50 kHz območje)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Dušilna občutljivost (S/N = 46dB)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frekvenčni odziv ($\pm 3,0$ dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Razmerje signal/šum (MONO)
 - : 65 dB
- Frekvenčna ločljivost signala (DIN) (± 400 kHz)
 - : ≥ 80 dB
- Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
 - : 35 dB

Radijski sprejemnik MW

- Frekvenčno območje (9 kHz območje)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
 - : 25 μ V

Radijski sprejemnik LW

- Frekvenčno območje
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
 - : 45 μ V

Predvajalnik plošč

- Laserska dioda
 - : GaAlAs
- Digitalno sito
 - : 8-kratno nadvozorčenje
- Digitalno analogni pretvornik
 - : 1 Bit
- Hitrost vrtljajev (zvočna datoteka)
 - : 1000 – 400 Število obratov na minuto (CLV 2-krat)
- Mehansko nihanje
 - : Pod merljivo mejo
- Frekvenčni odziv (± 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Razmerje signal/šum (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dinamično obseg
 - : 93 dB
- Dekodiranje MP3
 - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
 - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
 - : AAC-LC datoteke ".m4a"

- Dekodiranje WAV
 - : Linear-PCM

Vmesnik USB

- Standard USB
 - : USB 1.1/ 2.0
- Največji napajalni tok
 - : 500 mA
- Datotečni sistem
 - : FAT16/ 32
- Dekodiranje MP3
 - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
 - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
 - : AAC-LC datoteke ".m4a"
- Dekodiranje WAV
 - : Linear-PCM

Audio oprema

- Največja izhodna mo
 - : 50 W x 4
- Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4V)
 - : 30 W x 4
- Impedanca zvočnikov
 - : 4 – 8 Ω
- Tonsko delovanje
 - Pasovno območje1: 60 – 200 Hz ± 9 dB
 - Pasovno območje2: 250 – 1k Hz ± 9 dB
 - Pasovno območje3: 1,25k – 4k Hz ± 9 dB
 - Pasovno območje4: 5k – 16k Hz ± 9 dB
- Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (med predvajanjem plošč)
 - : 5000 mV/10 k Ω
- Predojačevalni upor (med predvajanjem plošč)
 - : $\leq 80 \Omega$

Dodatni vhod

- Frekvenčni odziv (± 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Najvišja vhodna napetost
 - : 1200 mV
- Vhodna impedanca
 - : 100 k Ω

Spošno

- Delovna napetost (dopustna od 11 – 16V)
 - : 14,4 V
- Poraba toka
 - : 10 A
- Vgradna velikost (širina x višina x globina)
 - : 182 x 53 x 155 mm
- Teža
 - : 1,5 kg